Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 11:44

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-tc-h363u-specw4guse4mmv41-4g-lte-2-x-3mpx-4mm-tiandy-p-31515.html



KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA TC-H363U SPEC:W/4G/U/SE/4MM/V4.1 4G LTE 2 X 3MPX 4MM TIANDY

Cena	**520,00 zł**
Numer katalogowy	**TC-H363U SPEC:W/4G/U/SE/4MM/V4.1**
Kod EAN	**6976642041173**

Opis produktu

Kamera TC-H363U SPEC:W/4G/U/SE/4MM/V4.1 to zewnętrzna kamera IP PTZ z modułem 4G LTE, która łączy w sobie funkcje kamery panoramicznej i obrotowej (PTZ). Oferuje rozdzielczość 2 × 3 Mpx (2304×1296 pikseli przy 15 kl./s), co zapewnia wysoką jakość obrazu. Wyposażona jest w jasny obiektyw F1.0, białe diody LED oraz alarm świetlny (czerwone/niebieskie światło), co poprawia identyfikację obiektów i odstrasza nieproszonych gości. Kamera posiada również funkcje takie jak wykrywanie ruchu, dwukierunkowy dźwięk, obsługę kart microSD do 256 GB oraz zasilanie solarne, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitoringu zewnętrznego w miejscach bez dostępu do stałego zasilania lub sieci kablowej.

Tiandy

Standard:	IP
Rozdzielczość:	Kamera obrotowa : 3 Mpx Kamera stałopozycyjna : 3 Mpx
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	Kamera obrotowa : 4 mm Kamera stałopozycyjna : 4 mm
Kąt widzenia:	Kamera obrotowa : 82 ° Kamera stałopozycyjna : 82 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	
Zasięg oświetlacza IR:	
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	20 m

Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa przy presetach:	max. 30 °/s (poziom) max. 25 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 345 °
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	
Liczba presetów:	255
Skanowanie w poziomie:	
Ustawiane trasy ruchu:	
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kl/s - 3 Mpx
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Interfejs sieciowy:	4G LTE
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001

	• Tryb dzień/noc • Przycisk RESET • Panel fotowoltaiczny
Zabezpieczenia:	• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi : 6 kV • Ochrona przed przepięciami 0.5 kV
Zaawansowane funkcje:	• Automatyczne śledzenie poruszających się obiektów • Funkcja przywracania ustawień fabrycznych • Czerwone i niebieskie diody LED • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • OSD - możliwość umieszczenia na ekranie napisów do 48 znaków • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli
Zasilanie:	5 V DC (panel fotowoltaiczny)
Pobór mocy:	≤ 10 W
Obudowa:	Ochrona przed korozją - Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.55 kg
Wymiary:	Ø 102 x 182 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki:	angielski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**