

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-p3f-pv-0360b-pro-picoo-f1-wi-fi-6-3mpx-36mm-dahua-p-29953.html>



## KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA P3F-PV-0360B-PRO Picoo F1 Wi-Fi 6 - 3 Mpx 3.6 mm DAHUA

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>266,07 zł</b>        |
| Numer katalogowy | <b>P3F-PV-0360B-PRO</b> |
| Kod EAN          | <b>6937552404403</b>    |

### Opis produktu

Kamera z technologią WizColor w połączeniu z potężnym AI-ISP oraz dużym przetwornikiem pozwala na łatwe rejestrowanie wysokiej jakości obrazów o żywych kolorach w scenariuszach nocnych, zapewniając zachowanie drobnych szczegółów i minimalizację rozmycia ruchu

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                     |
| Rozdzielczość:                            | 2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p    |
| Przetwornik:                              | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS                                          |
| Obiektyw:                                 | 3.6 mm                                                                 |
| Kąt widzenia:                             | 82 °                                                                   |
| Zoom optyczny:                            |                                                                        |
| Zoom cyfrowy:                             |                                                                        |
| Zasięg oświetlacza IR:                    |                                                                        |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m                                                                   |
| Wyjście wideo:                            |                                                                        |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):    | Brak danych                                                            |
| Prędkość obrotowa przy presetach:         | Brak danych                                                            |
| Zakres obrotu w poziomie:                 | 0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką               |
| Zakres obrotu w pionie:                   | 0 ° ... 90 °                                                           |
| Interfejs RS-485:                         |                                                                        |
| Liczba presetów:                          | Brak danych                                                            |
| Skanowanie w poziomie:                    |                                                                        |
| Ustawiane trasy ruchu:                    |                                                                        |
| Metoda kompresji obrazu:                  | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264B / H.264M / H.264H / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |                                                                        |
| Prędkość transmisji strumienia głównego:  | 15 kl/s - 3 Mpx                                                        |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 512GB                                         |
| Interfejs:                                |                                                                        |