

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-p4f-pv-4g-0400b-pro-wizcolor-4g-4mpx-4mm-dahua-p-32603.html>



## KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA P4F-PV-4G-0400B-PRO WizColor 4G - 4 Mpx 4 mm DAHUA

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>403,56 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>P4F-PV-4G-0400B-PRO</b> |
| Kod EAN          | <b>6937552481282</b>       |

### Opis produktu

**P4F-PV-4G-0400B-PRO** to obrotowa kamera IP Dahua WizColor 4 Mpx z łącznością 4G, zapewniająca kolorowy obraz nocą i monitoring 360°. Model obsługuje detekcję ludzi i pojazdów, AI-ISP, auto tracking, alarm świetlny-dźwiękowy oraz dwukierunkową komunikację audio. Kamera oferuje zapis na karcie microSD do 256 GB i obudowę IP66 do pracy na zewnątrz.

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                     |
| Rozdzielczość:                            | 2560 × 1440 - 4 Mpx ,<br>1920 × 1080 - 1080p ,<br>1280 × 720 - 720p    |
| Przetwornik:                              | 1/1.8 " CMOS                                                           |
| Obiektyw:                                 | 4 mm                                                                   |
| Kąt widzenia:                             | 97 °                                                                   |
| Zoom optyczny:                            |                                                                        |
| Zoom cyfrowy:                             |                                                                        |
| Zasięg oświetlacza IR:                    |                                                                        |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m                                                                   |
| Wyjście wideo:                            |                                                                        |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):    | Brak danych                                                            |
| Prędkość obrotowa przy presetach:         | Brak danych                                                            |
| Zakres obrotu w poziomie:                 | 0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką               |
| Zakres obrotu w pionie:                   | 0 ° ... 90 °                                                           |
| Interfejs RS-485:                         |                                                                        |
| Liczba presetów:                          | Brak danych                                                            |
| Skanowanie w poziomie:                    |                                                                        |
| Ustawiane trasy ruchu:                    |                                                                        |
| Metoda kompresji obrazu:                  | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264B / H.264M / H.264H / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |                                                                        |
| Prędkość transmisji strumienia głównego:  | 25 kl/s - 4 Mpx                                                        |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 256GB                                         |
| Interfejs:                                |                                                                        |