

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c320n-speci3ey28mmv20-analog-killer-1080p-28mm-tiandy-p-31539.html>



KAMERA IP TC-C320N SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V2.0 Analog Killer - 1080p 2.8 mm TIANDY

Cena	147,23 zł
Numer katalogowy	TC-C320N SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V2.0
Kod EAN	6976642040275

Opis produktu

Tiandy

Tiandy TC-C320N SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V2.0 Analog Killer - Niezawodna Kamera IP 1080p Full HD

Chcesz przejść na nowoczesny monitoring cyfrowy bez nadwyrażania budżetu? **Kamera IP Tiandy TC-C320N** z serii **Analog Killer** to przełomowe urządzenie, które oferuje krystaliczną jakość obrazu **Full HD** w wyjątkowo przystępnej cenie. Dzięki kompaktowej obudowie typu Eyeball oraz szerokokątnemu obiektywowi **2.8 mm**, kamera ta jest doskonałym wyborem do zabezpieczenia domów, biur oraz niewielkich punktów handlowych, gwarantując stabilność i wysoką kulturę pracy systemu IP.

Dlaczego warto wybrać model TC-C320N Analog Killer?

- **Jakość obrazu Full HD:** Rozdzielczość 1080p zapewnia wyraźny obraz i znacznie więcej szczegółów niż tradycyjne systemy analogowe, co ułatwia rozpoznawanie osób.
- **Szeroki Kąt Widzenia:** Obiektyw 2.8 mm pozwala na objęcie monitoringiem dużego obszaru za pomocą jednej kamery, idealnie sprawdzając się wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- **Doskonała Widoczność w Nocy:** Wbudowany oświetlacz Smart IR o dużym zasięgu automatycznie dostosowuje moc diod, zapobiegając prześwieceniu twarzy osób znajdujących się blisko kamery.
- **Nowoczesna Kompresja S+265:** Technologia oszczędzania pasma pozwala na znacznie dłuższą archiwizację nagrań na dysku rejestratora przy zachowaniu pełnej płynności obrazu.

Seria:	Analog Killer
Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/3 " CMOS

Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	94 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 2 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	
Inteligentna analiza obrazu:	
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu
Zasilanie:	PoE (802.3af)
Pobór mocy:	max. 2.5 W
Obudowa:	Dome - Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C

Waga:	0.11 kg
Wymiary:	Ø 94 x 78 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata