

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c32ws-3era-28-color-maker-lite-series-2mpx-28mm-tiandy-p-31503.html>



KAMERA IP TC-C32WS 3ERA-28 Color Maker / Lite Series 2 Mpx 2.8 mm TIANDY

Cena	588,92 zł
Numer katalogowy	TC-C32WS 3ERA-28
Kod EAN	6976642044358

Opis produktu

Kamera IP TC-C32WS 3ERA-28 z serii Lite/Color Maker marki Tiandy to kompaktowe urządzenie monitorujące o rozdzielczości 2 Mpx (1080p), wyposażone w obiektyw 2,8 mm, który zapewnia kąt widzenia na poziomie 100°. Kamera posiada wbudowany mikrofon, co umożliwia rejestrację dźwięku, oraz gniazdo na kartę pamięci microSD. Dzięki technologii Color Maker kamera zapewnia kolorowy obraz nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, a zasięg oświetlacza IR wynosi do 50 metrów, co gwarantuje dobrą widoczność w nocy. Obudowa kamery jest odporna na warunki atmosferyczne (klasa IP67), co pozwala na jej stosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Kamera jest zasilana przez PoE (Power over Ethernet), co ułatwia instalację i eliminuje potrzebę dodatkowego okablowania zasilającego

Tiandy

Standard:	IP
Seria produktowa:	Color Maker / Lite Series
Rozdzielczość:	2 Mpx - 1080p
Przetwornik:	1/2.8 " CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	100 °
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Audio:	Wbudowany mikrofon
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	

Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 25 kl/s @ 2 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • ochrona perymetryczna • Wykrywanie sabotażu wideo
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Ochrona przeciwprzeciążeniowa - 4 kV
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA

	≤ 7 W @ PoE (802.3af)
Obrotowy:	Tubowa 6.5PM@12 W Metal
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-35 °C ... 65 °C
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	161 x 68 x 66 mm
Obsługiwane języki:	polski, albański, angielski, arabski, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, koreański, niderlandzki, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, włoski, wietnamski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata