

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c32ws-speci5weys28mmv50-litecolor-maker-series-1080p-4mm-tiandy-p-31727.html>



KAMERA IP TC-C32WS SPEC:I5W/E/Y/S/2.8MM/V5.0 LITE/COLOR MAKER SERIES - 1080p 4 mm TIANDY

Cena	441,69 zł
Numer katalogowy	TC-C32WS SPEC:I5W/E/Y/S/2.8MM/V5.0
Kod EAN	6976642040176

Opis produktu

Tiandy

Tiandy TC-C32WS Lite Color Maker - Kamera IP 1080p z Kolorowym Obrazem 24/7

Szukasz ekonomicznego rozwiązania, które nie rezygnuje z kolorów po zmroku? Kamera IP Tiandy TC-C32WS z serii Lite Color Maker to nowoczesne urządzenie, które dostarcza jasny, barwny obraz przez całą dobę. Dzięki rozdzielczości 1080p Full HD oraz precyzyjnemu obiektywowi 4 mm, kamera ta idealnie nadaje się do monitorowania podjazdów, parkingów oraz wejść do budynków, gdzie identyfikacja koloru odzieży czy pojazdu w nocy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

Dlaczego warto wybrać model TC-C32WS Lite Color Maker?

- **Pełny Kolor w Nocy:** Zapomnij o tradycyjnym trybie czarno-białym. Specjalistyczny przetwornik i oświetlacz światła białego pozwalają widzieć świat w kolorze nawet w całkowitej ciemności.
- **Skuteczna Rozdzielczość Full HD:** Jakość 1080p zapewnia optymalną ostrość obrazu, pozwalając na swobodne rozpoznawanie zdarzeń przy zachowaniu niskiego zużycia miejsca na dysku.
- **Obiektyw 4 mm dla Lepszego Detalu:** Węższy kąt widzenia w porównaniu do 2.8 mm pozwala na uzyskanie większego przybliżenia na obserwowany obiekt bez utraty jakości cyfrowej.
- **Wytrzymałość na Trudne Warunki:** Solidna obudowa z certyfikatem szczelności IP67 gwarantuje, że kamera przetrwa ulewne deszcze, śnieżyce oraz ekstremalne temperatury.

Seria:	Lite/Color Maker SERIES
Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS

Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	91 °
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów

	- synchronizacja - BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła - Strefy prywatności - maks. 4 - Przycisk RESET - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni - Tryb dzień/noc - Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Wybór funkcji:	• BLC (BLC-M) - Błędny (BLC-M) jest aktywny, białe światło włączy • 12 VDC / 540 mA - 12 VDC / 540 mA dopiero w momencie wykrycia
Pobór mocy:	• $\leq 6.5 \text{ W} @ 12 \text{ V DC}$ - poprawia jakość obrazu • $\leq 7 \text{ W} @ \text{PoE}$ - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
Obudowa:	• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Compact - Plastik + Metal
Kolor:	• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
Klasa szczelności:	• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu - IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza
Temperatura pracy :	-40 °C ... 65 °C
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	162 x 72 x 72 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, niderlandzki, koreański, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, włoski, wietnamski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata