

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c35ms-3lha-27135-lite-series-5mpx-27-135mm-tiandy-p-31538.html>



KAMERA IP TC-C35MS 3LHA-27135 Lite Series - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm TIANDY

Cena	1 189,53 zł
Numer katalogowy	TC-C35MS 3LHA-27135
Kod EAN	6976642044631

Opis produktu

Tiandy

Tiandy TC-C35MS 3LHA-27135 Lite Series - Kamera IP 5 Mpx z Obiektywem Motozoom

Szukasz kamery, która dopasuje się do Twoich potrzeb bez konieczności ręcznej regulacji obiektywu na drabinie? **Kamera IP Tiandy TC-C35MS** z serii Lite to zaawansowane urządzenie wyposażone w elektryczny obiektyw zmiennoogniskowy **2.7 - 13.5 mm**. Pozwala on na zdalne przybliżanie i oddalanie obrazu z poziomu rejestratora lub telefonu, co w połączeniu z rozdzielczością **5 Mpx** zapewnia niespotykaną elastyczność i precyzję w monitorowaniu kluczowych obszarów Twojej posesji lub firmy.

Dlaczego warto wybrać model TC-C35MS Lite Series?

- **Zdalny Zoom Optyczny (Motozoom):** Płynna regulacja kąta widzenia pozwala na idealne kadrowanie obrazu po montażu, bez otwierania obudowy kamery.
- **Wysoka Rozdzielczość 5 Mpx:** Obraz o dużej szczegółowości umożliwia skuteczną identyfikację osób oraz odczytywanie tablic rejestracyjnych z większej odległości.
- **Inteligentna Analityka VCA:** Kamera wspiera zaawansowane funkcje rozpoznawania zdarzeń, co pozwala na szybkie filtrowanie nagrań i skupienie się na istotnych incydentach.
- **Solidna Konstrukcja Eyeball:** Obudowa typu kopułowego jest dyskretna, odporna na akty wandalizmu oraz trudne warunki pogodowe, co potwierdza klasa szczelności IP67.

Standard:	IP
Seria:	Lite
Rozdzielczość:	3072 × 1728 - 5 Mpx
Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	98 ° ... 32 °

Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	10 m
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wejście Audio • Wyjście Audio • Przesył audio po sieci • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 20 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • ochrona perymetryczna

