Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 02:30

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c35vn-speci3ey14mmv42-5mpx-14mm-fish-eye-tiandy-p-31616.html



KAMERA IP TC-C35VN SPEC:I3/E/Y/1.4MM/V4.2 - 5 Mpx 1.4 mm - Fish Eye TIANDY

Cena	**1 423,23 zł**
Numer katalogowy	**TC-C35VN SPEC:I3/E/Y/1.4MM/V4.2**
Kod EAN	**6971849728148**

Opis produktu

Tiandy TC-C35VN SPEC:I3/E/Y/1.4MM/V4.2 – Panoramiczna Kamera IP 5 Mpx Fish-eye

Chcesz wyeliminować martwe strefy w swoim systemie monitoringu? **Kamera IP Tiandy TC-C35VN SPEC:I3/E/Y/1.4MM/V4.2** to zaawansowane urządzenie typu **Fish-eye**, które dzięki ultra-szerokokątnemu obiektywowi **1.4 mm** zapewnia pełny obraz panoramiczny. Rozdzielczość **5 Mpx** gwarantuje wysoką szczegółowość, pozwalając na zastąpienie kilku standardowych kamer jednym urządzeniem montowanym na suficie lub ścianie. To idealne rozwiązanie do sklepów, biur oraz hal, gdzie kluczowy jest całkowity wgląd w sytuację na obiekcie.

Dlaczego warto wybrać model TC-C35VN SPEC:I3/E/Y/1.4MM/V4.2?

● **Pełna Panorama 360°:** Obiektyw typu „rybie oko” pozwala na obserwację całego pomieszczenia bez martwych punktów, co drastycznie obniża koszty instalacji.

● **Wysoka Rozdzielczość 5 Mpx:** Detale pozostają wyraźne nawet przy cyfrowym prostowaniu obrazu, co ułatwia identyfikację osób i zdarzeń.

● **Najnowsza Rewizja V4.2:** Wybierając ten model, otrzymujesz sprzęt z najnowszej serii produkcyjnej, zoptymalizowany pod kątem stabilności i nowoczesnej analityki obrazu.

● **Dyskretny i Elegancki Design:** Niewielka obudowa typu dome idealnie wtapia się w sufit, nie rzucając się w oczy, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej ochrony IP66.

Standard:	IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p

Obiektyw:	1.4 mm - Fish Eye
Kąt widzenia:	180 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 39 dB
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS - przekroczenie linii, podwójne przekroczenie linii, ochrona perymetryczna

Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 710 mA
Pobór mocy:	• ≤ 9.5 W @ PoE • ≤ 8.5 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome - Metal + Plastik
Wandaloodporna:	
Kolor:	Biały + Czarny
Temperatura pracy :	-40 °C ... 65 °C
Waga:	0.292 kg
Wymiary:	Ø 122 x 39 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, niderlandzki, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**