

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c35ws-3era-28-color-maker-lite-series-5mpx-28mm-tiandy-p-31605.html>



KAMERA IP TC-C35WS 3ERA-28 Color Maker / Lite Series 5 Mpx 2.8 mm TIANDY

Cena	723,30 zł
Numer katalogowy	TC-C35WS 3ERA-28
Kod EAN	6976642044457

Opis produktu

Tiandy

Tiandy TC-C35WS SPEC:I3/E/Y/2.8MM - Kamera IP 5 Mpx Color Maker Lite

Szukasz monitoringu, który nie traci kolorów po zachodzie słońca? **Kamera IP Tiandy TC-C35WS SPEC:I3/E/Y/2.8MM** z serii **Color Maker Lite** to zaawansowane rozwiązanie, które dostarcza jasny, pełnobarwny obraz przez całą dobę. Dzięki wysokiej rozdzielczości **5 Mpx** oraz szerokokątnemu obiektywowi **2.8 mm**, kamera ta gwarantuje doskonały przegląd sytuacji na monitorowanym terenie, eliminując martwe strefy i pozwalając na precyzyjną identyfikację osób oraz pojazdów niezależnie od warunków oświetleniowych.

Dlaczego warto wybrać model TC-C35WS SPEC:I3/E/Y/2.8MM?

- **Technologia Color Maker:** Dzięki ultra-czułemu przetwornikowi i wbudowanemu oświetlaczowi światła białego, kamera rejestruje obraz w kolorze 24/7, co ułatwia rozpoznawanie kluczowych szczegółów w nocy.
- **Szeroki Kąt Widzenia 2.8 mm:** Obiektyw o szerokim polu widzenia (ok. 98°) idealnie sprawdza się w monitoringu ogólnym posesji, parkingów czy wejść do budynków.
- **Krystaliczna Jakość 5 Mpx:** Wysoka gęstość pikseli pozwala na uzyskanie szczegółowego materiału dowodowego, niezbędnego w profesjonalnych systemach zabezpieczeń.
- **Najnowsza Specyfikacja V5.0:** Wybierając ten model, otrzymujesz sprzęt z najnowszej rewizji, zoptymalizowany pod kątem wydajności i stabilności pracy w każdych warunkach pogodowych.

Standard:	IP
Seria produktowa:	Color Maker / Lite Series
Rozdzielczość:	5 Mpx
Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Obiektyw:	2.8 mm

Kąt widzenia:	109 °
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Audio:	• Wbudowany mikrofon
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 20 kl/s @ 5 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • detekcja twarzy • Wykrywanie sabotażu wideo

	• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Wybór funkcji:	• WDR (802.3af) - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR / 670nm - redukcja szumu w obrazie
Pobór mocy:	• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
Obudowa:	Compact - Plastik + Metal
Kolor:	Obługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
Temperatura pracy :	-35 °C ... 65 °C
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	162 x 71 x 71 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, niderlandzki, koreański, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, włoski, wietnamski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata