Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 21:59

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c35ws-3era-4-color-maker-lite-series-5mpx-4mm-tiandy-p-31540.html



KAMERA IP TC-C35WS 3ERA-4 Color Maker / Lite Series - 5 Mpx 4 mm TIANDY

Cena	**723,30 zł**
Numer katalogowy	**TC-C35WS 3ERA-4**
Kod EAN	**6976642044464**

Opis produktu

Tiandy TC-C35WS Color Maker Lite – Kamera IP 5 Mpx z Kolorowym Obrazem 24/7

Szukasz monitoringu, który uchwyci każdy szczegół w pełnym kolorze, nawet gdy zapadnie zmrok? Kamera IP Tiandy TC-C35WS z serii Color Maker Lite to zaawansowane urządzenie, które rezygnuje z tradycyjnego, czarno-białego trybu nocnego na rzecz jasnego i nasyconego obrazu barwnego przez całą dobę. Dzięki rozdzielczości 5 Mpx oraz precyzyjnemu obiektywowi 4 mm, kamera ta stanowi doskonały wybór dla osób potrzebujących wyraźnej identyfikacji osób i pojazdów z nieco większej odległości.

Dlaczego warto wybrać model TC-C35WS Color Maker Lite?

● Technologia Pełnego Koloru: Dzięki ultra-czułemu przetwornikowi i wbudowanemu oświetlaczowi światła białego, kamera widzi w kolorze 24/7, co pozwala na bezbłędną identyfikację koloru odzieży czy karoserii pojazdu.

● Większy Detal dzięki Obiektywowi 4 mm: Węższy kąt widzenia w porównaniu do standardowych szkieł pozwala na uzyskanie większego zbliżenia na obserwowany obiekt, zachowując wysoką gęstość pikseli.

● Krystaliczna Rozdzielczość 5 Mpx: Obraz o rozdzielczości 2880 x 1620 px gwarantuje ostrość i przejrzystość, która jest kluczowa przy analizie materiału dowodowego.

● Inteligentna Analityka VCA: Kamera wspiera funkcje AI, takie jak przekroczenie linii czy wtargnięcie, co pozwala na automatyczne wykrywanie niepokojących zdarzeń i redukcję fałszywych alarmów.

Standard:	IP
Seria produktowa:	Color Maker / Lite Series
Rozdzielczość:	3072×1728 - 5 Mpx
Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	91 °

Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Audio:	• Wbudowany mikrofon
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 20 kl/s @ 5 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • ochrona perymetryczna
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 4

	• 12 V DC / 670 mA
Zasilanie:	• PoE (802.3af), ≤ 7 W @ 12 V ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af)
Obudowa:	Tubowa - Plastik + Metal
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-35 °C ... 65 °C
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	161 x 68 x 66 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, niderlandzki, koreański, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, włoski, wietnamski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**