Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 17:44

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c35xs-3lra-28-color-maker-5mpx-28mm-tiandy-p-31529.html



KAMERA IP TC-C35XS 3LRA-28 Color Maker - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY

Cena	**796,92 zł**
Numer katalogowy	**TC-C35XS 3LRA-28**
Kod EAN	**6976642044518**

Opis produktu

Kamera IP Tiandy TC-C35XS-3LRA-2.8 – Color Maker 5 Mpx 2.8 mm

Poszukujesz kamery, która łączy wysoką rozdzielczość z możliwością widzenia w kolorze przez całą dobę? Kamera IP Tiandy TC-C35XS-3LRA-2.8 to zaawansowane urządzenie z serii Color Maker, które rejestruje obraz w jakości 5 Mpx. Dzięki szerokokątnemu obiektywowi 2.8 mm, model ten jest idealny do monitorowania sklepów, biur oraz posesji prywatnych, oferując szerokie pole widzenia bez martwych punktów.

Największym atutem tego modelu jest zdolność do dostarczania barwnego obrazu nawet w nocy. Technologia Color Maker eliminuje problem czarno-białych nagrań, co w połączeniu z inteligentną analityką obrazu sprawia, że monitoring staje się znacznie skuteczniejszym narzędziem w identyfikacji zdarzeń i osób.

Dlaczego warto wybrać model TC-C35XS-3LRA-2.8?

● Technologia Color Maker: Gwarantuje kolorowy obraz 24/7, co pozwala na precyzyjne rozpoznanie kolorów ubrań czy pojazdów nawet w całkowitej ciemności.

● Wysoka Rozdzielczość 5 Mpx: Zapewnia szczegółowy obraz o dużej gęstości pikseli, co jest kluczowe przy analizie nagrań i powiększaniu wybranych fragmentów.

● Szeroki Kąt Widzenia: Obiektyw 2.8 mm oferuje pole widzenia na poziomie ok. 100°, co pozwala na skuteczne zabezpieczenie dużego pomieszczenia przy użyciu jednego urządzenia.

● Inteligentna Analityka VCA: Kamera wspiera funkcje takie jak przekroczenie linii czy wtargnięcie, co pozwala na automatyczne powiadamianie o niepokojących zdarzeniach.

Standard:	IP
Seria:	Lite, Color Maker

	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Rozdzielczość:	3072 x 1728 - 5 Mpx , 2688 × 1520 - 4 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx ,
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	109 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • ochrona perymetryczna

	• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Przycisk RESET • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • RTC (Real-Time Clock) - moduł zegara czasu rzeczywistego, który pozwala na dokładne utrzymanie bieżącego czasu niezależnie od zewnętrznych źródeł synchronizacji. Dzięki temu można precyzyjnie oznaczać nagrania stemplem czasu, co jest kluczowe dla efektywnego monitoringu i analizy zdarzeń
Zabezpieczenia:	• Ochrona przed przepięciami: 6 kV
Zasilanie:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	• ≤ 6 W @ 12 V DC • ≤ 7 W @ PoE
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-35 °C ... 65 °C
Waga:	0.45 kg
Wymiary:	Ø 117 x 96 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, niderlandzki, koreański, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, włoski, wietnamski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**