

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c385n-2ana-28-panoramiczna-color-maker-4mpx-2-x-28mm-tiandy-p-35153.html>



## KAMERA IP TC-C385N 2ANA-28 PANORAMICZNA Color Maker - 4 Mpx 2 X 2.8 mm TIANDY

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>534,30 zł</b>        |
| Numer katalogowy | <b>TC-C385N 2ANA-28</b> |
| Kod EAN          | <b>6976642046833</b>    |

### Opis produktu

Tiandy TC-C385N 2ANA-28 to zewnętrzna kamera IP o rozdzielczości 4 MP, wyposażona w szerokokątny obiektyw 2,8 mm. Zapewnia wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy dzięki podczerwieni o zasięgu do 50 m oraz światłu białemu do 30 m. Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, a inteligentne wykrywanie ludzi i pojazdów pomaga ograniczyć liczbę fałszywych alarmów. Kamera może być zasilana przez PoE lub 12 V DC, a obudowa o klasie szczelności IP67 pozwala na bezpieczną pracę na zewnątrz w trudnych warunkach atmosferycznych.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                       |
| Rozdzielczość:                            | 2560 x 1440 - 4 Mpx                      |
| Przetwornik:                              | 2 x 1/3 " Progressive Scan CMOS          |
| Obiektyw:                                 | 2 x 2.8 mm                               |
| Kąt widzenia:                             | 180 °                                    |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 50 m                                     |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m                                     |
| Czułość:                                  | 0.02 Lux / F1.6 (kolor)                  |
| Gniazdo karty pamięci:                    |                                          |
| Interfejs RS-485:                         |                                          |
| Metoda kompresji obrazu:                  | S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |                                          |
| Audio:                                    |                                          |