Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 01:26

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c38ms-3lha-27135-lite-series-8mpx-27-135mm-tiandy-p-31536.html



KAMERA IP TC-C38MS 3LHA-27135 Lite Series - 8 Mpx 2.7 ... 13.5 mm TIANDY

Cena	**1 655,76 zł**
Numer katalogowy	**TC-C38MS 3LHA-27135**
Kod EAN	**6976642044655**

Opis produktu

Kamera IP Tiandy TC-C38MS-3LHA-27135 – Lite Series 8 Mpx z obiektywem Motozoom

Szukasz profesjonalnego rozwiązania do monitoringu, które łączy ultra-wysoką rozdzielczość z elastycznością montażu? Kamera IP Tiandy TC-C38MS-3LHA-27135 z serii Lite to zaawansowane urządzenie rejestrujące obraz w jakości 8 Mpx (4K).

Dzięki wbudowanemu motozoomowi (2.7-13.5 mm) możesz zdalnie regulować kąt widzenia, co sprawia, że kamera idealnie dopasuje się do każdych warunków – od szerokich podjazdów po wąskie korytarze. To doskonały wybór dla wymagających systemów zabezpieczeń w firmach, magazynach oraz na posesjach prywatnych, gdzie detal ma kluczowe znaczenie.

Dlaczego warto wybrać model TC-C38MS-3LHA-27135?

● Rozdzielczość 4K Ultra HD: Obraz o rozdzielczości 8 Mpx pozwala na identyfikację najdrobniejszych szczegółów, nawet przy dużym powiększeniu cyfrowym.

● Zdalny Motozoom: Obiektyw regulowany elektrycznie umożliwia zmianę przybliżenia i ostrości bez konieczności fizycznej ingerencji w urządzenie.

● Skuteczny Monitoring Nocny: Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 metrów oraz wsparcie dla światła białego (15m) zapewniają wyraźny obraz w całkowitej ciemności.

● Inteligentna Analityka IVA: Kamera wspiera zaawansowane funkcje rozpoznawania obiektów (człowiek/pojazd), co minimalizuje liczbę fałszywych alarmów.

Standard:	IP
Seria:	Lite
Rozdzielczość:	3840 × 2160 - 8 Mpx
Przetwornik:	1/2.8 " CMOS
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	106 ° ... 32 °

Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wejście Audio • Wyjście Audio • Przesył audio po sieci • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 20 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • ochrona perymetryczna

	synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 4
Zabezpieczenie:	• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi : 6kV • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumów w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza
Zasilanie:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 750 mA
Pobór mocy:	≤ 9 W @ PoE , ≤ 8 W @ 12 V DC
Obudowa:	Obudowa metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Temperatura pracy :	-35 °C ... 65 °C
Waga:	0.97 kg
Wymiary:	Ø 143 x 123 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, arabski, grecki, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, niderlandzki, hebrajski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**