

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c38ms-3lha-27135-lite-series-8mpx-27-135mm-tiandy-p-31536.html>

KAMERA IP TC-C38MS 3LHA-27135 Lite Series - 8 Mpx 2.7 ... 13.5 mm TIANDY

Cena	1 655,76 zł
Numer katalogowy	TC-C38MS 3LHA-27135
Kod EAN	6976642044655

Opis produktu

Tiandy

Kamera IP Tiandy TC-C38MS-3LHA-27135 - Lite Series 8 Mpx z obiektywem Motozoom

Szukasz profesjonalnego rozwiązania do monitoringu, które łączy ultra-wysoką rozdzielczość z elastycznością montażu? Kamera IP Tiandy TC-C38MS-3LHA-27135 z serii Lite to zaawansowane urządzenie rejestrujące obraz w jakości 8 Mpx (4K).

Dzięki wbudowanemu motozoomowi (2.7-13.5 mm) możesz zdalnie regulować kąt widzenia, co sprawia, że kamera idealnie dopasuje się do każdego warunków – od szerokich podjazdów po wąskie korytarze. To doskonały wybór dla wymagających systemów zabezpieczeń w firmach, magazynach oraz na posesjach prywatnych, gdzie detal ma kluczowe znaczenie.

Dlaczego warto wybrać model TC-C38MS-3LHA-27135?

- **Rozdzielczość 4K Ultra HD:** Obraz o rozdzielczości 8 Mpx pozwala na identyfikację najdrobniejszych szczegółów, nawet przy dużym powiększeniu cyfrowym.
- **Zdalny Motozoom:** Obiektyw regulowany elektrycznie umożliwia zmianę przybliżenia i ostrości bez konieczności fizycznej ingerencji w urządzenie.
- **Skuteczny Monitoring Nocny:** Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 metrów oraz wsparcie dla światła białego (15m) zapewniają wyraźny obraz w całkowitej ciemności.
- **Inteligentna Analtyka IVA:** Kamera wspiera zaawansowane funkcje rozpoznawania obiektów (człowiek/pojazd), co minimalizuje liczbę fałszywych alarmów.

Standard:	IP
Seria:	Lite
Rozdzielczość:	3840 × 2160 - 8 Mpx
Przetwornik:	1/2.8 " CMOS
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	106 ° ... 32 °

Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście Audio • Wyjście Audio • Przesył audio po sieci • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	<p>Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express</p>
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	<p>admin / -</p> <p>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu</p>
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • ochrona perymetryczna

