Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 02:00

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c38ts-speci8aeymh27-135mmv40-8mpx-27-135mm-tiandy-p-31828.html



# KAMERA IP TC-C38TS SPEC:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5MM/V4.0 - 8 Mpx 2.7 ... 13.5 mm TIANDY

| | |
|---|---|
| Cena | **1 619,54 zł** |
| Numer katalogowy | **TC-C38TS SPEC:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5MM/V4.0** |
| Kod EAN | **6971849725338** |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacjiZasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

| | |
|---|---|
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8 Mpx ,<br>3072 x 2048 - 6 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm Motozoom |
| Kąt widzenia: | 106 ° ... 31 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 80 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Interfejs RS-485: | |
| Metoda kompresji obrazu: | S+265 / H.265 / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 1 |
| Audio: | |