

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c38us-3lha-27135-lite-series-8mpx-27-135mm-tiandy-p-31559.html>



KAMERA IP TC-C38US 3LHA-27135 Lite Series 8 Mpx 2.7 ... 13.5 mm TIANDY

Cena	1 619,54 zł
Numer katalogowy	TC-C38US 3LHA-27135
Kod EAN	6976642044648

Opis produktu

Tiandy

Tiandy TC-C38US (3LHA) - Profesjonalna Kamera IP 8 Mpx 4K z Motozoomem

Szukasz monitoringu, który łączy ultrawysoką rozdzielczość z elastycznością kadrowania? **Kamera IP Tiandy TC-C38US (3LHA)** z serii **Lite** to potężne narzędzie dozoru, które dostarcza obraz w oszałamiającej jakości **8 Mpx (4K)**. Wyposażona w obiektyw typu **Motozoom (2.7-13.5 mm)**, pozwala na zdalną regulację kąta widzenia i ostrości, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitorowania dużych obszarów, gdzie wymagana jest zarówno szeroka panorama, jak i precyzyjne zbliżenie na detale.

Dlaczego warto wybrać model TC-C38US (3LHA)?

- **Bezkompromisowa Jakość 4K:** Rozdzielczość 8 Mpx pozwala na rejestrację najdrobniejszych szczegółów, zapewniając doskonały materiał dowodowy i precyzyjną identyfikację osób lub pojazdów.
- **Obiektyw Motozoom:** Zdalne sterowanie ogniskową pozwala na dopasowanie pola widzenia do bieżących potrzeb bez konieczności fizycznej ingerencji w ustawienia kamery.
- **Zaawansowana Inteligencja AI:** Kamera wspiera funkcje analityczne, takie jak przekroczenie linii czy wtargnięcie, co pozwala na skuteczne filtrowanie zdarzeń i minimalizację fałszywych alarmów.
- **Niezawodność w każdych warunkach:** Solidna obudowa z klasą szczelności IP67 gwarantuje bezawaryjną pracę na zewnątrz, nawet przy ekstremalnych opadach i temperaturach.

Standard:	IP
Seria:	Lite
Rozdzielczość:	8 Mpx
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	109 ° ... 32 °

Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	• Wbudowany mikrofon, • Wejście Audio • Wyjście Audio • Przesył audio po sieci • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 20 kl/s @ 8 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • Wykrywanie sabotażu wideo • detekcja twarzy

	• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja dźwięku
Wyposażenie:	• Dof (180° / 360°), zoom • WDR DC 120dB - szeroki zakres dynamiki oświetlenia
Pobór mocy:	• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
Obudowa:	• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 65 °C
Waga:	0.93 kg
Wymiary:	239 x 90 x 90 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, arabski, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, niderlandzki, hebrajski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata