Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 16:14

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c38us-3lra-28-color-maker-lite-series-8mpx-28mm-tiandy-p-31516.html



KAMERA IP TC-C38US 3LRA-28 Color Maker Lite Series - 8 Mpx 2.8 mm TIANDY

Cena	**1 177,84 zł**
Numer katalogowy	**TC-C38US 3LRA-28**
Kod EAN	**6976642044587**

Opis produktu

Kamera IP Tiandy TC-C38US-3LRA-2.8 – Color Maker Lite Series 8 Mpx 2.8 mm

Szukasz bezkompromisowej jakości obrazu, która nie zawiedzie Cię nawet w całkowitej ciemności? Kamera IP Tiandy TC-C38US-3LRA-2.8 to zaawansowane urządzenie z serii Color Maker Lite, oferujące ultra-wysoką rozdzielczość 8 Mpx (4K). Dzięki szerokokątnemu obiektywowi 2.8 mm, model ten zapewnia doskonały przegląd pola walki, eliminując martwe strefy i dostarczając obraz o niespotykanej dotąd szczegółowości.

To idealne rozwiązanie do monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, gdzie kluczowa jest identyfikacja barw przez całą dobę. Technologia Color Maker sprawia, że kamera nie przełącza się w tryb czarno-biały, lecz wykorzystuje światło białe do rejestracji kolorowych nagrań w nocy. To profesjonalny wybór dla systemów zabezpieczeń w firmach, na parkingach oraz posesjach prywatnych.

Dlaczego warto wybrać model TC-C38US-3LRA-2.8?

● Pełny Kolor w Nocy: Innowacyjna technologia Color Maker pozwala na uzyskanie barwnego obrazu 24/7, co drastycznie ułatwia rozpoznawanie szczegółów, takich jak kolor pojazdu czy ubrania.

● Rozdzielczość 4K Ultra HD: Matryca 8 Mpx rejestruje obraz z najwyższą precyzją, umożliwiając skuteczną identyfikację osób nawet z dużej odległości.

● Szeroki Kąt Widzenia 107°: Obiektyw 2.8 mm gwarantuje bardzo szerokie pole widzenia, idealne do ogólnego dozoru dużych powierzchni przy użyciu jednej kamery.

● Inteligentna Analityka Obrazu: Wsparcie dla funkcji IVA (m.in. przekroczenie linii, wtargnięcie) z klasyfikacją obiektów człowiek/pojazd minimalizuje ryzyko fałszywych alarmów.

Standard:	IP
Seria:	Lite, Color Maker

	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx ,
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	100.5 °
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 8 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	≤ 2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • ochrona perymetryczna

	• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb korytarzowy • Strefy prywatności - maks. 4 • Przycisk RESET • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli
Zabezpieczenie:	• Ochrona przed przepięciami: 4 kV • Ochrona przed przepięciami: 6 kV
Zasilanie:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 670 mA
Pobór mocy:	• ≤ 8 W @ 12 V DC • ≤ 9 W @ PoE
Obudowa:	Tubowa - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-35 °C ... 65 °C
Waga:	1.00 kg
Wymiary:	239 x 90 x 90 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, niderlandzki, koreański, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, włoski, wietnamski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	**3 lata**