

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c38ws-3lra-4-color-maker-lite-series-8mpx-4mm-tiandy-p-31534.html>



KAMERA IP TC-C38WS 3LRA-4 Color Maker / Lite Series - 8 Mpx 4 mm TIANDY

Cena	1 349,61 zł
Numer katalogowy	TC-C38WS 3LRA-4
Kod EAN	6976642044532

Opis produktu

Tiandy

Kamera IP Tiandy TC-C38WS-3LRA-4 - Color Maker Lite Series 8 Mpx 4 mm

Potrzebujesz monitoringu, który nie traci koloru nawet w środku nocy? Kamera IP Tiandy TC-C38WS-3LRA-4 z innowacyjnej serii Color Maker to rozwiązanie stworzone do całodobowej rejestracji obrazu w pełnej palecie barw. Dzięki rozdzielczości 8 Mpx (4K) oraz stałooogniskowemu obiektywowi 4 mm, urządzenie oferuje niezwykle szczegółowy i wyraźny podgląd, który jest kluczowy przy identyfikacji osób czy pojazdów.

To idealny wybór dla miejsc wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa po zmroku, takich jak parkingi, wejścia do budynków czy posesje prywatne. Technologia Color Maker w połączeniu z mocnym oświetlaczem LED sprawia, że ciemność przestaje być przeszkodą dla Twojego systemu zabezpieczeń.

Dlaczego warto wybrać model TC-C38WS-3LRA-4?

- **Technologia Color Maker:** Pozwala na uzyskanie kolorowego obrazu 24/7, co znacznie ułatwia rozpoznawanie detali, takich jak kolor ubrań czy karoserii samochodu w nocy.
- **Rozdzielczość 4K Ultra HD:** Matryca 8 Mpx gwarantuje najwyższą ostrość nagrań, umożliwiając precyzyjne przybliżenia cyfrowe bez utraty jakości.
- **Szeroki Kąt Widzenia:** Obiektyw 4 mm zapewnia optymalny balans między zasięgiem a szerokością pola widzenia, idealny do ogólnego dozoru terenu.
- **Zaawansowana Inteligencja:** Wbudowane funkcje analityczne IVA pozwalają na inteligentne filtrowanie zdarzeń, skupiając się na realnych zagrożeniach.

Standard:	IP
Seria produktowa:	Color Maker / Lite Series
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8 Mpx
Przetwornik:	1/2.8 " CMOS

Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	87 °
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Audio:	• Wbudowany mikrofon
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 20 kl/s @ 8 Mpx • 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • ochrona perymetryczna

	• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 4 • Automatyczny balans bieli • RTC (Real-Time Clock) - moduł zegara czasu rzeczywistego, który pozwala na dokładne utrzymanie bieżącego czasu niezależnie od zewnętrznych źródeł synchronizacji. Dzięki temu można precyzyjnie oznaczać nagrania stemplem czasu, co jest kluczowe dla efektywnego monitoringu i analizy zdarzeń
Wyposażenie:	• 10-120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR / 640ms redukcja szumu w obrazie
Pobór mocy:	• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi $\leq 6.5\text{ W @ }12\text{ V}$ • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu $\leq 8\text{ W @ PoE (802.3af)}$
Obudowa:	Tubowa - Metal
Kolor:	AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu
Klasa szczelności:	Tryb korytarzowy Biały
Klasa ochrony mechanicznej:	ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria Sieci) oraz późniejsza synchronizacja
Temperatura pracy :	-35 °C ... 65 °C
Waga:	0.50 kg
Wymiary:	161 x 68 x 66 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, niderlandzki, koreański, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, włoski, wietnamski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata