

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-ip-tc-c38xs-3lra-28-color-maker-8mpx-28mm-tiandy-p-31549.html>



KAMERA IP TC-C38XS 3LRA-28 Color Maker - 8 Mpx 2.8 mm TIANDY

Cena	1 349,61 zł
Numer katalogowy	TC-C38XS 3LRA-28
Kod EAN	6976642044549

Opis produktu

Tiandy

Tiandy TC-C38XS-3LRA-28 - Profesjonalna Kamera IP 8MP 4K Color Maker

Szukasz bezkompromisowej jakości obrazu dla swojego systemu zabezpieczeń? **Kamera IP Tiandy TC-C38XS-3LRA-28** to flagowe rozwiązanie, które łączy potężną rozdzielczość **8MP (4K)** z innowacyjną technologią **Color Maker**. Dzięki zaawansowanej optyce urządzenie rejestruje szczegółowy, pełnokolorowy obraz przez całą dobę, eliminując problem nieczytelnych, czarno-białych nagrań nocnych.

Dlaczego warto wybrać model TC-C38XS-3LRA-28?

- **Obraz Ultra HD:** Rozdzielczość 3840x2160 px pozwala na precyzyjną identyfikację detali, twarzy oraz tablic rejestracyjnych.
- **Całodobowy kolor:** Technologia Color Maker i jasny obiektyw F1.6 gwarantują barwny obraz nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych.
- **Inteligentna analityka:** Funkcje VCA (np. przekroczenie linii, wtargnięcie) pozwalają na automatyczne wykrywanie zagrożeń i redukcję fałszywych alarmów.
- **Niezawodność w każdą pogodę:** Metalowa obudowa o klasie szczelności IP67 zapewnia pełną ochronę przed deszczem, pyłem i skrajnymi temperaturami.
- **Zintegrowany mikrofon:** Kamera umożliwia jednoczesny zapis wysokiej jakości wideo oraz dźwięku z otoczenia monitorowanego obiektu.

Standard:	IP
Seria:	Lite, Color Maker

Rozdzielczość:	3840 × 2160 - 8 Mpx , 3072 × 2048 - 6 Mpx , 2560 × 1440 - 4 Mpx , 2304 × 1296 - 3 Mpx , 1920 × 1080 - 1080p , 1280 × 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	100 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	15 m
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 8 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	2
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP:	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001
Port ONVIF:	80
Inteligentna analiza obrazu:	• klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • ochrona perymetryczna

	obiekty w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb korytarzowy • Strefy prywatności - maks. 4 • Przycisk RESET • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • RTC (Real-Time Clock) - moduł zegara czasu rzeczywistego, który pozwala na dokładne utrzymanie bieżącego czasu niezależnie od zewnętrznych źródeł synchronizacji. Dzięki temu można precyzyjnie oznaczać nagrania stemplem czasu, co jest kluczowe dla efektywnego monitoringu i analizy zdarzeń
Zabezpieczenia:	• Odrywanie jest dozwolone, kabel światłowodowy: 50V • Automatycznie dopiero w momencie wykrycia • Ochrona przed przepięciami : 4 kV
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 580 mA
Pobór mocy:	• ≤ 7 W @ 12 V DC • ≤ 8.5 W @ PoE
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-35 °C ... 65 °C
Waga:	0.47 kg
Wymiary:	Ø 117 x 96 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, niderlandzki, koreański, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, włoski, wietnamski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata

