

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd1161g2-liu-28mm-pl-smart-hybrid-light-6mpx-hikvision-p-29881.html>



## KAMERA WANDALOODPORA IP DS-2CD1161G2-LIU 2.8MM PL Smart Hybrid Light - 6 Mpx Hikvision

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | <b>470,81 zł</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CD1161G2-LIU 2.8MM PL</b> |
| Kod EAN          | <b>6936422131012</b>             |

### Opis produktu

**DS-2CD1161G2-LIU 2.8MM PL** to kamera IP marki Hikvision o rozdzielczości 6 Mpx z obiektywem 2.8 mm i technologią Smart Hybrid Light, zapewniająca czytelny obraz nocą w IR lub w kolorze. Detekcja ludzi, kompresja H.265+ oraz wbudowany mikrofon zwiększają skuteczność monitoringu i oszczędność miejsca na nagrania. Obudowa IP67/IK08 oraz zasilanie PoE lub 12V DC ułatwiają montaż w wymagających lokalizacjach.

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                                           |
| Rozdzielczość:                            | 3200 × 1800 - 6 Mpx ,<br>2688 × 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 × 1080 - 1080p ,<br>1280 × 720 - 720p |
| Przetwornik:                              | 1/2.4 " Progressive Scan CMOS                                                                |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                       |
| Kąt widzenia:                             | 105 °                                                                                        |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m                                                                                         |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 30 m                                                                                         |
| Gniazdo karty pamięci:                    |                                                                                              |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                      |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |                                                                                              |
| Audio:                                    |                                                                                              |