Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 20:32

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2126g2-i28mmd-acusense-1080p-hikvision-p-19927.html




# KAMERA WANDALOODPORNA IP DS-2CD2126G2-I(2.8MM)(D) AcuSense - 1080p Hikvision

| | |
|---|---|
| Cena | **819,80 zł** |
| Numer katalogowy | **DS-2CD2126G2-I(2.8MM)(D)** |
| Kod EAN | **6931847165581** |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Kamera z serii AcuSensePowered by DarkFighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 107 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Interfejs RS-485: | |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny) |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080p |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| ONVIF: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | |