

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2143g2-liptrzs2uy284mm-smart-hybrid-light-acusense-30-4mpx-hikvision-p-34732.html>



KAMERA WANDALOODPORA IP DS-2CD2143G2-LIPTRZS2UY(2.8/4MM) Smart Hybrid Light AcuSense 3.0 - 4 Mpx Hikvision

Cena	929,89 zł
Numer katalogowy	DS-2CD2143G2-LIPTRZS2UY(2.8/4MM)
Kod EAN	6942640547870

Opis produktu

DS-2CD2143G2-LIPTRZ(S2U)Y to 4 Mpx kamera IP Hikvision typu dome z funkcją **AcuSense** i zdalną regulacją **PTRZ**. Mechanizm **Pan, Tilt, Rotate i Zoom** ułatwia ustawienie kadru podczas instalacji, a obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-4 mm** pozwala dopasować pole widzenia do miejsca montażu. Kamera obsługuje **Smart Hybrid Light** z trzema trybami doświetlenia: **Smart Mode, IR Mode i White Light Mode**, zapewniając skuteczną pracę po zmroku z zasięgiem do **30 m**. Klasyfikacja ludzi i pojazdów oparta na **deep learningu** pomaga ograniczyć fałszywe alarmy, a **WDR 120 dB** poprawia czytelność obrazu przy silnym kontraście oświetlenia. Dodatkowo kamerę wyposażono w dwa wbudowane mikrofony, oraz wejście i wyjście alarmowe. Metalowa obudowa z ochroną **IP67, IK10** oraz **NEMA 4X Moderate Protection** zwiększa odporność kamery na warunki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne.

Kamera wyposażona jest w zmotoryzowany system PTRZ (Pan-Tilt-Rotate-Zoom), który służy do precyzyjnego ustawienia pola widzenia kamery po zamontowaniu. Mechanizm ten **nie umożliwia** jednak użytkowania kamery w charakterze kamery obrotowej.

Standard:	IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx
Obiektyw:	2.8 / 4 mm
Kąt widzenia:	99.1 ° @ 2.8 mm , 79.1 ° @ 4 mm
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	