

Link do produktu: [https://www.bepoint.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2787g2h-liptrzs2u/sl\(2.8-12mm-smart-hybrid-light-colorvu-83mpx-4k-uhd-motozoom-hikvision-p-33591.html](https://www.bepoint.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ds-2cd2787g2h-liptrzs2u/sl(2.8-12mm-smart-hybrid-light-colorvu-83mpx-4k-uhd-motozoom-hikvision-p-33591.html)



KAMERA WANDALOODPORA IP DS-2C D2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12MM) Smart Hybrid Light ColorVu - 8.3 Mpx 4K UHD MOTOZOOM Hikvision

Cena	1 830,64 zł
Numer katalogowy	DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12MM)
Kod EAN	6942160486369

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Ze względu na szczegółowość obrazu i szeroki kąt widzenia, kamera idealnie nadaje się do zastosowań w miejscach, gdzie potrzebna jest weryfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, przejścia, wjazdy na parking itp.

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 - 12 mm, AutoFocus Motozoom
Kąt widzenia:	112 ° ... 41 °
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	