

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ipc-hdbw5459r1-ase-pv-0280b-pro-smart-dual-light-wizmind-4mpx-28mm-dahua-p-32697.html>



## KAMERA WANDALOODPORA IP IPC-HDBW5459R1-ASE-PV-0280B-PRO Smart Dual Light WizMind - 4 Mpx 2.8 mm DAHUA

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Cena             | <b>3 287,96 zł</b>                     |
| Numer katalogowy | <b>IPC-HDBW5459R1-ASE-PV-0280B-PRO</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172571922</b>                   |

### Opis produktu

Kamera IP **IPC-HDBW5459R1-ASE-PV-0280B-PRO** z przetwornikiem **1/1.8" CMOS** i obiektywem **2.8 mm** oferuje szczegółowy obraz 4 Mpx oraz skuteczne doświetlenie wielordzeniowym oświetlaczem **IR/światła białego 60 m / 50 m**. Funkcje **AI** oparte na modelach **Xinghan (AcuPick)**, detekcja twarzy, liczenie ludzi) oraz **audio, alarm, RS-485** i obudowa **IP67/IK10** zapewniają inteligentny, aktywnie odstrasżający monitoring.

|                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | IP                                                                                        |
| Przetwornik:                              | 1/1.8 " CMOS                                                                              |
| Rozdzielczość:                            | max. 2688 x 1520 - 4 Mpx                                                                  |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                    |
| Kąt widzenia:                             | 111 °                                                                                     |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 60 m                                                                                      |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 50 m                                                                                      |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 1TB                                                              |
| Metoda kompresji obrazu:                  | AI H.265 / Smart H.265+ / H.265 / AI H.264 / Smart H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               | 1 / 1                                                                                     |
| Audio:                                    |                                                                                           |