

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/kamera-wandaloodporna-ip-ipc322lb-adf28k-h-1080p-28mm-uniview-p-31872.html>



KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC322LB-ADF28K-H - 1080p 2.8 mm UNIVIEW

Cena	614,63 zł
Numer katalogowy	IPC322LB-ADF28K-H
Kod EAN	6937096318020

Opis produktu

Kamera IP Uniview IPC322LB-ADF28K-H to solidne i ekonomiczne rozwiązanie monitoringu w rozdzielczości Full HD 1080p, idealne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Wyposażona w przetwornik 2 MP oraz obiektyw 2.8 mm zapewnia szeroki kąt widzenia i czytelny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.

Model posiada oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30 m oraz technologię WDR 120 dB, dzięki czemu dobrze radzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych, np. przy dużych kontrastach światła. Kompresja Ultra 265/H.265 pozwala zmniejszyć zużycie miejsca na dysku i pasma sieciowego.

Kamera wyróżnia się wysoką odpornością – obudowa w standardzie IK10 chroni przed aktami wandalizmu, a klasa szczelności IP67 zapewnia niezawodną pracę na zewnątrz. Obsługa PoE upraszcza instalację, a możliwość zapisu na karcie microSD (do 512 GB) zwiększa elastyczność systemu monitoringu.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	113 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:	32
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja UNV-Link • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja UNV-Link
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Strefy prywatności - maks. 4 • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10

Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	Ø 109 x 83 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	UNIVIEW
Gwarancja:	3 lata