

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/miernik-cegowy-otwarte-cegi-ut-256b-uni-t-p-24767.html>

MIERNIK CĘGOWY (OTWARTE CĘGI) UT-256B UNI-T

Cena	336,80 zł
Numer katalogowy	UT-256B
Kod EAN	6935750525623

Opis produktu

UT-256B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w otwarte cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów. Urządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, rezystancji oraz pojemności. Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych.

Pomiar napięcia DC:	$6\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.001\text{ V}$, $60\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.01\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (0.8\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $1000\text{ V} \pm (1\% + 5) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	$6\text{ V} \pm (1.2\% + 5) @ 0.001\text{ V}$, $60\text{ V} \pm (1.2\% + 3) @ 0.01\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (1.2\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $750\text{ V} \pm (1.5\% + 5) @ 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$200\text{ A} \pm (2.5\% + 5) @ 0.1\text{ A}$
Pomiar prądu AC:	$200\text{ A} \pm (2.5\% + 5) @ 0.1\text{ A}$
Pomiar rezystancji:	$600\ \Omega \pm (1.2\% + 2) @ 0.1\ \Omega$, $6\text{ k}\Omega \pm (1\% + 2) @ 0.001\text{ k}\Omega$, $60\text{ k}\Omega \pm (1\% + 2) @ 0.01\text{ k}\Omega$, $600\text{ k}\Omega \pm (1\% + 2) @ 0.1\text{ k}\Omega$, $6\text{ M}\Omega \pm (1.2\% + 2) @ 0.001\text{ M}\Omega$, $60\text{ M}\Omega \pm (1.5\% + 5) @ 0.01\text{ M}\Omega$
Pomiar pojemności:	$60\text{ nF} \pm (4\% + 20) @ 0.01\text{ nF}$, $600\text{ nF} \pm (4\% + 20) @ 0.1\text{ nF}$, $6\ \mu\text{F} \pm (4\% + 20) @ 0.001\ \mu\text{F}$, $60\ \mu\text{F} \pm (4\% + 20) @ 0.01\ \mu\text{F}$, $600\ \mu\text{F} \pm (4\% + 20) @ 0.1\ \mu\text{F}$, $6\text{ mF} \pm (10\%) @ 0.001\text{ mF}$, $60\text{ mF} @ 0.01\text{ mF}$
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	