

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/miernik-laboratoryjny-ut-803-uni-t-p-24762.html>

MIERNIK LABORATORYJNY UT-803 UNI-T

Cena	827,44 zł
Numer katalogowy	UT-803
Kod EAN	5901436775058

Opis produktu

UT-803 jest cyfrowym miernikiem laboratoryjnym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod

Pomiar napięcia DC:	600 mV $\pm$ (0.6% + 2) @ 0.1 mV, 6 V $\pm$ (0.3% + 2) @ 0.001 V, 60 V $\pm$ (0.3% + 2) @ 0.01 V, 600 V $\pm$ (0.3% + 2) @ 0.1 V, 6000 V $\pm$ (0.5% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	6000 V $\pm$ (0.5% + 3) @ 1 V $\pm$ (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 50 kHz $\pm$ (1.0% + 5) @ 50 kHz ... 100 kHz 6 V @ 0.001 V : $\pm$ (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 1 kHz $\pm$ (1.0% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz $\pm$ (3.0% + 5) @ 10 kHz ... 100 kHz 60 V @ 0.01 V : $\pm$ (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 1 kHz $\pm$ (1.5% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz $\pm$ (3.0% + 5) @ 10 kHz ... 20 kHz $\pm$ (8.0% + 5) @ 20 kHz ... 100 kHz 600 V @ 0.1 V : $\pm$ (0.6% + 5) @ 40 Hz ... 1 kHz $\pm$ (3.5% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz 1000 V @ 1 V : $\pm$ (1.2% + 3) @ 40 Hz ... 1 kHz $\pm$ (3.0% + 3) @ 1 kHz ... 3 kHz
Pomiar prądu DC:	600 μ A $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.1 μ A, 6000 μ A $\pm$ (0.5% + 3) @ 1 μ A, 60 mA $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.01 mA, 600 mA $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 mA, 10 A $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.01 A

	± (2.0% + 5) @ 10 kHz ... 15 kHz
	6000 µA @ 1 µA :
	± (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 10 kHz
	± (2.0% + 5) @ 10 kHz ... 15 kHz
	60 mA @ 0.01 mA :
	± (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 10 kHz
	± (2.0% + 5) @ 10 kHz ... 15 kHz
	600 mA @ 0.1 mA :
	± (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 10 kHz
	± (3.0% + 5) @ 1 kHz ... 10 kHz
	10 A @ 0.01 A :
	± (2.0% + 6) @ 40 Hz ... 5 kHz
Pomiar prądu AC:	600 µA @ 0.08 µA : ± (1.0% + 3) + rezystancja przewodów pomiarowych @ 0.1 Ω, ± (1.0% + 5) @ 40 Hz ... 10 kHz, ± (2.0% + 5) @ 10 kHz ... 15 kHz
Pomiar pojemności:	60 kΩ ± (0.5% + 2) @ 0.01 kΩ, 600 kΩ ± (0.5% + 2) @ 0.1 kΩ, 6 MΩ ± (0.8% + 2) @ 0.001 MΩ, 60 nF ± (2.5% + 5) @ 0.001 nF, 600 nF ± (2.0% + 5) @ 0.1 nF, 6 µF ± (2.0% + 5) @ 0.001 µF, 60 µF ± (2.0% + 5) @ 0.01 µF, 600 µF ± (3.0% + 4) @ 0.1 µF, 6 mF ± (5.0% + 4) @ 0.001 mF
Pomiar indukcyjności:	6 kHz ± (0.1% + 3) @ 0.001 kHz, 60 kHz ± (0.1% + 3) @ 0.01 kHz, 600 kHz ± (0.1% + 3) @ 0.1 kHz, 6 MHz ± (0.1% + 3) @ 0.001 MHz, 60 MHz ± (0.1% + 3) @ 0.01 MHz ,
Pomiar częstotliwości:	
Pomiar temperatury:	-40 °C ... 0 °C ± (8.0% + 5) @ 1 °C , 0 °C ... 400 °C ± (1.0% + 3) @ 1 °C , 400 °C ... 1000 °C ± (1.5% + 3) @ 1 °C ,
	°F :
	-40 °F ... 32 °F ± (8.0% + 5) @ 1 °F , 32 °F ... 752 °F ± (1.5% + 5) @ 1 °F , 752 °F ... 1832 °F ± (2.5% + 5) @ 1 °C
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	