

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/miernik-universalny-rb-30c-rebel-tools-p-34238.html>

MIERNIK UNIWERSALNY RB-30C REBEL Tools

Cena	64,42 zł
Numer katalogowy	RB-30C
Kod EAN	5901890058162

Opis produktu

RB-30C jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, temperatury, hFE, diod

Pomiar napięcia DC:	200 mV $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.1 mV , 2000 mV $\pm$ (0.8% + 5) @ 1 mV , 20 V $\pm$ (0.8% + 5) @ 0.01 V , 200 V $\pm$ (0.8% + 5) @ 0.1 V , 1000 V $\pm$ (1.0% + 5) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	200 V $\pm$ (2.0% + 10) @ 0.1 V , 750 V $\pm$ (2.0% + 10) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 μ A $\pm$ (1.8% + 2) @ 0.1 μ A , 20 mA $\pm$ (1.8% + 2) @ 0.01 mA , 200 mA $\pm$ (2.0% + 2) @ 0.1 mA , 10 A $\pm$ (2.0% + 10) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	
Pomiar rezystancji:	200 Ω $\pm$ (1.0% + 10) @ 0.1 Ω , 2000 Ω $\pm$ (1.0% + 4) @ 1 Ω , 20 k Ω $\pm$ (1.0% + 4) @ 0.01 k Ω , 200 k Ω $\pm$ (1.0% + 4) @ 0.1 k Ω , 2 M Ω $\pm$ (1.0% + 4) @ 0.001 M Ω
Pomiar pojemności:	
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	
Pomiar temperatury:	°C : -40 ... 150 °C $\pm$ (1.0% + 4) @ 1 °C , >150 ... 1370 °C $\pm$ (1.5% + 15) @ 1 °C °F : -40 ... 302 °F $\pm$ (1.0% + 4) @ 1 °F , 302 ... 1999 °F $\pm$ (1.5% + 15) @ 1 °F
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	

Wybrane cechy: