Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 13:11

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/miernik-uniwersalny-ut-121b-uni-t-p-35969.html



# MIERNIK UNIWERSALNY UT-121B UNI-T

| | |
|---|---|
| Cena | **105,91 zł** |
| Numer katalogowy | **UT-121B** |
| Kod EAN | **6935750512708** |

## Opis produktu

**UNI-T UT121B** to kompaktowy multimetr cyfrowy **True RMS** z automatycznym rozpoznawaniem rodzaju mierzonego sygnału. Umożliwia pomiar napięcia AC/DC, rezystancji, pojemności, częstotliwości i temperatury, a także test diod i ciągłości obwodu. Funkcje **NCV i LIVE** pozwalają wykrywać napięcie bezdotykowo oraz identyfikować przewód fazowy. Model ma duży wyświetlacz **EBTN o zakresie 6199 cyfr**, funkcję HOLD, latarkę i automatyczne wyłączanie. Miernik spełnia wymagania kategorii bezpieczeństwa **CAT III 600 V** i jest dostarczany z przewodami pomiarowymi, sondą temperatury typu K oraz etui.

| | |
|---|---|
| Pomiar napięcia DC: | 6 V ± (0.7% + 3) @ 1 mV ,<br>60 V ± (0.7% + 3) @ 10 mV ,<br>600 V ± (0.7% + 3) @ 100 mV ,<br>1000 V ± (1.2% + 3) @ 1 V |
| Pomiar napięcia AC: | 6 V ± (1.0% + 3) @ 1 mV ,<br>60 V ± (1.0% + 3) @ 10 mV ,<br>600 V ± (1.0% + 3) @ 100 mV ,<br>750 V ± (1.5% + 3) @ 1 V |
| Pomiar prądu DC: | |
| Pomiar prądu AC: | |
| Pomiar rezystancji: | 600 Ω ± (1.0% + 3) @ 0.1 Ω ,<br>6 kΩ ± (0.8% + 5) @ 1 Ω ,<br>60 kΩ ± (0.8% + 5) @ 10 Ω ,<br>600 kΩ ± (0.8% + 5) @ 100 Ω ,<br>6 MΩ ± (2.0% + 5) @ 1 kΩ ,<br>60 MΩ ± (2.0% + 5) @ 10 kΩ |
| Pomiar pojemności: | 60 nF ± (4.0% + 5) @ 0.01 nF ,<br>600 nF ± (4.0% + 5) @ 0.1 nF ,<br>6 µF ± (4.0% + 5) @ 0.001 µF ,<br>60 µF ± (4.0% + 5) @ 0.01 µF ,<br>600 µF ± (4.0% + 5) @ 0.1 µF ,<br>6 mF ± (4.0% + 5) @ 0.001 mF ,<br>60 mF ± (10.0% + 5) @ 0.01 mF |
| Pomiar indukcyjności: | |
| Pomiar częstotliwości: | 10 Hz ... 10 MHz ± (0.1% + 3) @ 0.01 Hz ... 0.01 MHz |

| | |
|---|---|
| | 105 ... 932 °F ± (2.0% + 4) @ 1 °F , |
| | 933 ... 1832 °F ± (2.5% + 4) @ 1 °F |
| Automatyczna zakresów pomiarowych: | °C : |
| hFE: | -40 ... 40 °C ± 3 @ 1 °C , |
| Test diody: | 41 ... 500 °C ± (1.0% + 3) @ 1 °C , |
| Sygnalizacja ciągłości obwodu: | 501 ... 1000 °C ± (2.0% + 3) @ 1 °C , |
| Sprawdzanie stanów logicznych TTL: | |
| RS-232: | |
| USB: | °F : |
| Wybrane cechy: | |
| | -40 ... 104 °F ± 6 @ 1 °F , |