Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 11:18

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/miernik-uniwersalny-ut-123d-uni-t-p-35954.html



MIERNIK UNIWERSALNY UT-123D UNI-T

Cena	**113,22 zł**
Numer katalogowy	**UT-123D**
Kod EAN	**6935750511251**

Opis produktu

UNI-T UT123D to kompaktowy multimetr cyfrowy **True RMS** z automatycznym rozpoznawaniem napięcia AC/DC, rezystancji, testu diody i ciągłości obwodu. Umożliwia również pomiar prądu AC/DC do **10 A** oraz pojemności do **4000 µF**. Funkcje **NCV i LIVE** pozwalają wykrywać napięcie bezdotykowo oraz identyfikować przewód fazowy. Miernik ma czytelny wyświetlacz EBTN, funkcję HOLD, automatyczne wyłączanie oraz sygnalizację optyczno-akustyczną. Model spełnia wymagania kategorii bezpieczeństwa **CAT III 600 V**.

Pomiar napięcia DC:	4 V ± (0.5% + 3) @ 1 mV , 40 V ± (0.5% + 3) @ 10 mV , 400 V ± (0.5% + 3) @ 100 mV , 600 V ± (0.5% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	4 V ± (1.0% + 5) @ 1 mV , 40 V ± (0.8% + 3) @ 10 mV , 400 V ± (0.8% + 3) @ 100 mV , 600 V ± (0.8% + 3) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	999.9 mA ± (1.0% + 3) @ 0.1 mA , 9.999 A ± (1.0% + 3) @ 0.001 mA
Pomiar prądu AC:	9.999 mA ± (1.2% + 3) @ 0.1 mA , 9.999 A ± (1.2% + 3) @ 0.001 A
Pomiar rezystancji:	400 Ω ± (1.0% + 2) @ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (0.8% + 2) @ 1 Ω , 40 kΩ ± (0.8% + 2) @ 10 Ω , 400 kΩ ± (0.8% + 2) @ 100 Ω , 4 MΩ ± (1.5% + 3) @ 1 kΩ , 40 MΩ ± (2.0% + 5) @ 10 kΩ
Pomiar pojemności:	4 nF ± (4.0% + 10) @ 0.001 nF , 40 nF ± (4.0% + 10) @ 0.01 nF , 400 nF ± (4.0% + 5) @ 0.1 nF , 4 µF ± (4.0% + 5) @ 0.001 µF , 40 µF ± (4.0% + 5) @ 0.01 µF , 400 µF ± (4.0% + 5) @ 0.1 µF , 4000 µF ± (10%) @ 1 µF
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	

USB:
Wybrane cechy: