

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/miernik-universalny-ut-133a-uni-t-p-24053.html>

MIERNIK UNIWERSALNY UT-133A UNI-T

Cena	124,28 zł
Numer katalogowy	UT-133A
Kod EAN	6935750513316

Opis produktu

UT-133A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod. Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego (przy pomiarze napięcia, natężenia i rezystancji)

Dodatkowo UT-133A posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Pomiar napięcia DC:	600 mV $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC:	600 mV $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.1 V
Pomiar prądu DC:	600 μ A $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.1 μ A , 6000 μ A $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 μ A , 60 mA $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.1 mA , 6 A $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.001 A , 10 A $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	600 μ A $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.1 μ A , 6000 μ A $\pm$ (1.2% + 3) @ 1 μ A , 60 mA $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.1 mA , 6 A $\pm$ (1.5% + 5) @ 0.001 A , 10 A $\pm$ (1.5% + 5) @ 0.01 A
Pomiar rezystancji:	600 Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.1 Ω , 6 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.001 k Ω , 60 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.01 k Ω , 600 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.1 k Ω , 60 M Ω $\pm$ (2.0% + 5) @ 0.01 M Ω
Pomiar pojemności:	9.999 nF $\pm$ (4% + 10) @ 0.001 nF , 99.99 nF $\pm$ (4% + 5) @ 0.01 nF , 999.9 nF $\pm$ (4% + 5) @ 0.1 nF , 9.999 μ F $\pm$ (4% + 5) @ 0.001 μ F , 99.99 μ F $\pm$ (4% + 5) @ 0.01 μ F , 999.9 μ F $\pm$ (4% + 5) @ 0.1 μ F , 9.999 mF $\pm$ (10%) @ 0.001 mF
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	60 Hz ... 1 MHz $\pm$ (0.1% + 5) @ 0.01 Hz ... 0.001 MHz

Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału
prostokątnego:

Pomiar temperatury:

°C :

-40 ... 40 °C ± 4 @ 1 °C ,

>40 ... 500 °C ± (1.0% + 4) @ 1 °C ,

>500 ... 1000 °C ± (2.0% + 4) @ 1 °C ,

°F :

-40 ... 104 °F ± 5 @ 1 °F ,

>104 ... 932 °F ± (1.5% + 5) @ 1 °F ,

>932 ... 1832 °F ± (2.5% + 5) @ 1 °F

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:

hFE:

Test diody:

Sygnalizacja ciągłości obwodu:

Sprawdzanie stanów logicznych TTL:

RS-232:

Wybrane cechy: