Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 21:14

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/miernik-uniwersalny-ut-136c-uni-t-p-24735.html



MIERNIK UNIWERSALNY UT-136C+ UNI-T

Cena	**121,79 zł**
Numer katalogowy	**UT-136C+**
Kod EAN	**6935750513668**

Opis produktu

UT-136C+ jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod

W zestawie znajduje się termopara typu "K" (chromel/alumel)

Pomiar napięcia DC:	400 mV ± (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.5% + 2) @ 0.001 V , 40 V ± (0.7% + 3) @ 0.01 V , 400 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V , 1000 V ± (0.7% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	400 mV ± (1.0% + 3) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.7% + 3) @ 0.001 V , 40 V ± (1.0% + 3) @ 0.01 V , 400 V ± (1.0% + 3) @ 0.1 V , 1000 V ± (1.0% + 3) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	400 µA ± (1.0% + 3) @ 0.1 µA , 4000 µA ± (1.0% + 3) @ 1 µA , 40 mA ± (1.0% + 3) @ 0.01 mA , 400 mA ± (1.0% + 3) @ 0.1 mA , 4 A ± (1.2% + 5) @ 0.001 A , 10 A ± (1.2% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	400 µA ± (1.2% + 5) @ 0.1 µA , 4000 µA ± (1.2% + 5) @ 1 µA , 40 mA ± (1.2% + 5) @ 0.01 mA , 400 mA ± (1.2% + 5) @ 0.1 mA , 4 A ± (1.2% + 5) @ 0.001 A , 10 A ± (2.0% + 5) @ 0.01 A
Pomiar rezystancji:	400 Ω ± (1.0% + 2) @ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.001 kΩ , 40 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.01 kΩ , 400 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.1 kΩ , 4 MΩ ± (1.2% + 2) @ 0.001 MΩ , 40 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ

Pomiar pojemności:	40 mF ± (4% + 10) @ 0.01 mF 4 nF ± (4% + 10) @ 0.001 nF , 400 nF ± (4% + 10) @ 0.1 nF , 4 µF ± (4% + 10) @ 0.001 µF , 40 µF ± (4% + 10) @ 0.01 µF , 400 µF ± (4% + 10) @ 0.1 µF ,
Pomiar częstotliwości:	400 MHz ± (4% + 10) @ 0.1 Hz ... 0.01 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	0.1 % ... 99.9 % ± (1.2% + 4) @ 0.1 Hz ... 100 kHz
Pomiar temperatury:	-40 ... 1000 °C ± (1.0% + 5) @ 0.1 °C , >500 ... 1000 °C ± (2.0% + 5) @ 1 °C , °F : -40 ... 104 °F ± 5 @ 1 °F , >104 ... 932 °F ± (1.5% + 5) @ 1 °F , >932 ... 1832 °F ± (2.5% + 5) @ 1 °F
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	