Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 17:10

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/miernik-uniwersalny-ut-139s-uni-t-p-34302.html



MIERNIK UNIWERSALNY UT-139S UNI-T

Cena	**325,41 zł**
Numer katalogowy	**UT-139S**
Kod EAN	**5901890044912**

Opis produktu

UT-139S jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diodPonadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

W zestawie znajduje się termopara typu "K" (chromel/alumel)

Pomiar napięcia DC:	60 mV ± (0.7% + 3) @ 0.01 mV , 600 mV ± (0.5% + 2) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.7% + 3) @ 0.001 V , 60 V ± (0.7% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF : 60 mV ± (1.0% + 3) @ 0.01 mV , 600 mV ± (1.0% + 3) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.8% + 3) @ 0.001 V , 60 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1.0% + 3) @ 1 V , V.F.C. ON : 600 V ± (4.0% + 3) @ 0.1 V / 1 V Tryb LoZ : 600 V ± (2.0% + 10) @ 0.1 V
Pomiar prądu DC:	600 µA ± (0.7% + 2) @ 0.1 µA , 6000 µA ± (0.7% + 2) @ 1 µA , 60 mA ± (0.7% + 2) @ 0.01 mA , 600 mA ± (0.7% + 2) @ 0.1 mA , 6 A ± (1.0% + 3) @ 0.001 A , 10 A ± (1.0% + 3) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	600 µA ± (1.0% + 3) @ 0.1 µA , 6000 µA ± (1.0% + 3) @ 1 µA , 60 mA ± (1.0% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA ± (1.0% + 3) @ 0.1 mA , 6 A ± (1.2% + 3) @ 0.001 A , 10 A ± (1.2% + 3) @ 0.01 A

	6 MΩ ± (1.2% + 3) @ 0.001 MΩ , 60 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ
Pomiar pojemności:	9.999 nF ± (1.0% + 2) @ 0.001 nF , 99.99 nF ± (0.8% + 2) @ 0.01 nF , 999.9 nF ± (0.8% + 2) @ 0.1 nF , 9.999 µF ± (0.8% + 2) @ 0.001 µF , 99.99 µF ± (0.8% + 2) @ 0.01 µF , 999.9 µF ± (0.8% + 2) @ 0.1 µF , 9.999 mF ± (0.8% + 2) @ 0.001 mF , 99.99 mF ± (0.8% + 2) @ 0.01 mF
Pomiar częstotliwości:	9.999 Hz ... 9.999 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	1 % ... 99.9 % @ 0.1 %
Pomiar temperatury:	°C : -40 ... 40 °C ± 4 @ 1 °C , > 40 ... 500 °C ± (1.0% + 4) @ 1 °C , > 500 ... 1000 °C ± (2.0% + 4) @ 1 °C , °F : -40 ... 104 °F ± 5 @ 1 °F , > 104 ... 932 °F ± (1.5% + 5) @ 1 °F , > 932 ... 1832 °F ± (2.5% + 5) @ 1 °F
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
Wybrane cechy:	