

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/miernik-universalny-ut-139s-uni-t-p-34302.html>

MIERNIK UNIWERSALNY UT-139S UNI-T

Cena	325,41 zł
Numer katalogowy	UT-139S
Kod EAN	5901890044912

Opis produktu

UT-139S jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod. Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

W zestawie znajduje się termopara typu "K" (chromel/alumel)

Pomiar napięcia DC:	60 mV $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.01 mV , 600 mV $\pm$ (0.5% + 2) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC:	V.F.C. OFF : 60 mV $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.01 mV , 600 mV $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 V , V.F.C. ON : 600 V $\pm$ (4.0% + 3) @ 0.1 V / 1 V Tryb LoZ : 600 V $\pm$ (2.0% + 10) @ 0.1 V
Pomiar prądu DC:	600 μ A $\pm$ (0.7% + 2) @ 0.1 μ A , 6000 μ A $\pm$ (0.7% + 2) @ 1 μ A , 60 mA $\pm$ (0.7% + 2) @ 0.01 mA , 600 mA $\pm$ (0.7% + 2) @ 0.1 mA , 6 A $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.001 A , 10 A $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	600 μ A $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.1 μ A , 6000 μ A $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 μ A , 60 mA $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.1 mA , 6 A $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.001 A , 10 A $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.01 A

Pomiar pojemności:

Pomiar indukcyjności:

Pomiar częstotliwości:

Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:

Pomiar temperatury:

hFE:

Test diody:

Sygnalizacja ciągłości obwodu:

Sprawdzanie stanów logicznych TTL:

RS-232:

Wybrane cechy:

6 MΩ ± (1.2% + 3) @ 0.001 MΩ ,

60 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ

0.0001 nF (± 0.4% + 2) @ 0.001 nF ,

0.001 nF (± 0.8% + 2) @ 0.01 nF ... 0.1 μF ,

0.001 μF (± 0.8% + 2) @ 0.01 μF ... 0.1 mF ,

600 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.1 kΩ ,

9.999 Hz ... 9.999 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz

1 % ... 99.9 % @ 0.1 %

°C :

-40 ... 40 °C ± 4 @ 1 °C ,

> 40 ... 500 °C ± (1.0% + 4) @ 1 °C ,

> 500 ... 1000 °C ± (2.0% + 4) @ 1 °C ,

°F :

-40 ... 104 °F ± 5 @ 1 °F ,

> 104 ... 932 °F ± (1.5% + 5) @ 1 °F ,

> 932 ... 1832 °F ± (2.5% + 5) @ 1 °F