

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/miernik-universalny-ut-191t-uni-t-p-24730.html>

MIERNIK UNIWERSALNY UT-191T UNI-T

Cena	328,83 zł
Numer katalogowy	UT-191T
Kod EAN	6935750519110

Opis produktu

UT-191T jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod. Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego.

Urządzenie spełnia klasę szczelności IP65

Pomiar napięcia DC:	600 mV $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC:	600 mV $\pm$ (1.0% + 4) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.1 V
	Tryb LPF : 600 V $\pm$ (2.0% + 5) @ 0.1 V
Pomiar prądu DC:	Tryb LoZ : 600 V $\pm$ (2.0% + 5) @ 0.1 V 600 μ A $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 μ A , 6000 μ A $\pm$ (0.8% + 3) @ 1 μ A , 60 mA $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 mA , 6 A $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.001 A , 20 A $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	600 μ A $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.1 μ A , 6000 μ A $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 μ A , 60 mA $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA $\pm$ (1.0% + 3) @ 0.1 mA , 6 A $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.001 A , 20 A $\pm$ (1.5% + 5) @ 0.01 A
Pomiar rezystancji:	600 Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.1 Ω , 6 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.001 k Ω , 60 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.01 k Ω , 600 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.1 k Ω , 6 M Ω $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.001 M Ω , 60 M Ω $\pm$ (2.5% + 5) @ 0.01 M Ω

Pomiar pojemności:	6 nF $\pm$ (4% + 8) + pojemność przewodów pomiarowych @ 1 pF , 60 nF ... 600 μ F $\pm$ (3% + 5) @ 10 pF ... 100 nF , 6 mF ... 60 mF $\pm$ 10% @ 1 μ F ... 10 μ F
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	10 Hz ... 1 MHz $\pm$ (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 0.001 MHz
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:	0.1 % ... 99.9 % $\pm$ (2% + 5) @ 0.1 %
Pomiar temperatury:	°C -40 ... 400 °C $\pm$ (1% + 2°C) @ 0.1 °C ... 1 °C ,
	°F -40 ... 752 °F $\pm$ (1% + 4°F) @ 0.2 °F ... 2 °F
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
hFE:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	