

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/miernik-universalny-ut-195ds-uni-t-p-34307.html>

MIERNIK UNIWERSALNY UT-195DS UNI-T

Cena	831,01 zł
Numer katalogowy	UT-195DS
Kod EAN	5901890028844

Opis produktu

UT-195DS jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod. Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego.

Urządzenie spełnia klasę szczelności IP65

Pomiar napięcia DC:	600 mV $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.5% + 3) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.1 V , 1000 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 1 V , 6 ... 60 V $\pm$ (1.5% + 4) AC + DC
Pomiar napięcia AC:	600 mV $\pm$ (1% + 4) @ 0.1 mV , 6 V $\pm$ (0.7% + 3) @ 0.001 V , 60 V $\pm$ (1% + 3) @ 0.01 V , 600 V $\pm$ (1% + 3) @ 0.1 V , 750 V $\pm$ (1% + 3) @ 1 V
	Tryb LPF : 6 ... 750 V $\pm$ (2% + 3) @ 0.1 V
	Tryb LoZ : 600 V $\pm$ (2% + 3) @ 0.1 V
Pomiar prądu DC:	600 μ A $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 μ A , 6000 μ A $\pm$ (0.8% + 3) @ 1 μ A , 60 mA $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 mA , 6 A $\pm$ (1% + 3) @ 0.001 A , 20 A $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	600 μ A $\pm$ (1% + 3) @ 0.1 μ A , 6000 μ A $\pm$ (1% + 3) @ 1 μ A , 60 mA $\pm$ (1% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA $\pm$ (1% + 3) @ 0.1 mA , 6 A $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.001 A , 20 A $\pm$ (1.5% + 5) @ 0.01 A

Pomiar pojemności:

600 k Ω $\pm$ (0.8% + 2) @ 0.1 k Ω ,
6 M Ω $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.001 M Ω ,
60 M Ω $\pm$ (2.5% + 5) @ 0.01 M Ω ,
600 F $\pm$ (3% + 10) @ 1 pF ,
60 nF $\pm$ (0.8% + 2) @ 10 pF ... 100 nF ,
60 μ F $\pm$ (0.8% + 20%) @ 0.1 μ F , 10 μ F

Pomiar indukcyjności:

Pomiar częstotliwości:

100 Hz ... 40 MHz $\pm$ (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 0.01 MHz

Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego:

0.1 % ... 99.9 % $\pm$ (2% + 5) @ 0.1 %

Pomiar temperatury:

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:

hFE:

Test diody:

Sygnalizacja ciągłości obwodu:

Sprawdzanie stanów logicznych TTL:

RS-232:

USB:

Wybrane cechy: