Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 20:17

Link do produktu: https://www.bepoint.pl/miernik-uniwersalny-ut-890d-uni-t-p-34240.html



MIERNIK UNIWERSALNY UT-890D+ UNI-T

Cena	**95,80 zł**
Numer katalogowy	**UT-890D+**
Kod EAN	**6935750589106**

Opis produktu

UT-890D+ jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, hFE, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diodDodatkowo UT-890D+ posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych

Pomiar napięcia DC:	600 mV ± (0.5% + 5) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.5% + 2) @ 0.001 V , 60 V ± (0.5% + 2) @ 0.01 V , 600 V ± (0.5% + 2) @ 0.1 V , 1000 V ± (0.7% + 5) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	6 V ± (1.0% + 3) @ 0.001 V , 60 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 750 V ± (1.0% + 10) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	60 µA ± (0.8% + 8) @ 0.01 µA , 600 µA ± (0.8% + 8) @ 0.1 µA , 6 mA ± (0.8% + 8) @ 0.001 mA , 60 mA ± (0.8% + 8) @ 0.01 mA , 600 mA ± (1.2% + 5) @ 0.1 mA , 20 A ± (2.0% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	60 µA ± (1% + 12) @ 0.01 µA , 600 µA ± (1% + 12) @ 0.1 µA , 6 mA ± (1% + 12) @ 0.001 mA , 60 mA ± (1% + 12) @ 0.01 mA , 600 mA ± (2% + 3) @ 0.1 mA , 20 A ± (3% + 5) @ 0.01 A
Pomiar rezystancji:	600 Ω ± (0.8% + 5) @ 0.1 Ω , 6 kΩ ± (0.8% + 3) @ 0.001 kΩ , 60 kΩ ± (0.8% + 3) @ 0.01 kΩ , 600 kΩ ± (0.8% + 3) @ 0.1 kΩ , 6 MΩ ± (0.8% + 3) @ 0.001 MΩ , 60 MΩ ± (3% + 10) @ 0.01 MΩ

	6 mF ± (5% + 10) @ 0.001 mF , 60 mF ± 10 % @ 0.01 mF , 100 mF ± 10 % @ 0.1 mF
Pomiar pojemności:	6 nF ± (4% + 10) @ 0.001 nF ,
Pomiar częstotliwości:	60 nF ± (4% + 10) @ 0.01 nF , 0.001 Hz ... 1 MHz ± (0.1% + 5) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz
Pomiar temperatury:	600 nF ± (4% + 10) @ 0.1 nF ,
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	6 µF ± (3% + 10) @ 0.001 µF ,
hFE:	60 µF ± (3% + 10) @ 0.01 µF ,
Test diody:	600 µF ± (3% + 10) @ 0.1 µF ,
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	