

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/modul-jednomodowy-sfp-2053g-p-27396.html>



# MODUŁ JEDNOMODOWY SFP-205/3G

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>53,86 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>SFP-205/3G</b>    |
| Kod EAN          | <b>5907634577869</b> |

## Opis produktu

Optyczne moduły zgodne ze standardem SFP (Small Form-factor Pluggable) to urządzenia konwertujące sygnał elektryczny na optyczny oraz optyczny na elektryczny. Stosowanie media konwerterów z możliwością wymiany modułów SFP jest szczególnie korzystne ze względu na uniwersalność np. w przypadku zmiany konfiguracji sieci zamiast wymieniać całe urządzenie lub dodawać nowe media konwertery wystarczy dobrać odpowiedni moduł SFP. Moduły współpracują z większością switchy i routerów z gniazdem SFP

**Uwaga!** SFP-205/3G wymaga do współpracy SFP-203/5G

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoły transmisyjne:                  | IEEE 802.3z 1000Base-FX                                                          |
| Typ światłowodu:                         | 8.3/125 μm, 8.7/125 μm, 9/125 μm, 10/125 μm - Światłowod jednomodowy             |
| Maksymalny zasięg transmisji:            | 20 km                                                                            |
| Transfer:                                | max. 1.25 Gb/s                                                                   |
| Liczba potrzebnych włókien:              | 1                                                                                |
| Złącza optyczne:                         | LC / PC                                                                          |
| Źródło światła / długość fali optycznej: | Laser FP - 1550 / 1310 nm (Tx / Rx)                                              |
| Wybrane cechy:                           | Technologia zwielokrotniania długości fali optycznej WDM (Tx 1550nm / Rx 1310nm) |
| Moc nadajnika:                           | -8 ... -3 dB                                                                     |
| Czułość odbiornika:                      | ≥ -22 dB                                                                         |
| Zasilanie:                               | 3.3 V DC                                                                         |
| Temperatura pracy:                       | 0 °C ... 70 °C                                                                   |
| Waga:                                    | 0.02 kg                                                                          |
| Gwarancja:                               | 2 lata                                                                           |