

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/modul-kontrolera-dostepu-mc16-pac-1-roger-p-34455.html>

## MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-1 ROGER

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 493,38 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>MC16-PAC-1</b>    |
| Kod EAN          | <b>5907608960819</b> |

### Opis produktu

Kontroler MC16-PAC-1 to wielofunkcyjny moduł elektroniczny, przeznaczony do stosowania w systemie RACS 5, który umożliwia realizację kontroli dostępu przejścia oraz automatyki budynkowej

Uwaga! Fabrycznie wgrana licencja obejmuje funkcjonalność dotyczącą kontroli 1 przejścia oraz automatyki budynkowej

Uwaga! Sprzedaż wersji 1.6 realizowana jest wyłącznie dla istniejących systemów (pod rozbudowę)

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ilość obsługiwanych przejść:       | 1                                             |
| Wejścia:                           | 8                                             |
| Wyjścia:                           | 8                                             |
| Ilość użytkowników:                | max. 8192 - Liczba identyfikatorów            |
| Ilość nośników dla identyfikatora: | 8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp. |
| Liczba uprawnień na identyfikator: | 32                                            |
| Pamięć bufora:                     | Bufor 8 000 000 zdarzeń                       |
| Obsługa czytników MCT:             | 16 szt.                                       |
| Podłączenia czytników:             | 4 szt. - Wiegand / PRT                        |
| Liczba punktów logowania:          | 2                                             |
| Liczba terminali dostępu:          | 4                                             |
| Ilość stref dostępu:               | 2                                             |
| Ilość stref alarmowych:            | 2                                             |
| Liczba węzłów automatyki:          | 2                                             |
| Współpraca z akumulatorem:         | 12 V / 7 Ah                                   |
| Komunikacja:                       |                                               |