

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-faac-delta-3-smart-fds-lankit-wi-fi-zestaw-startowy-p-31260.html>



## NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC-DELTA-3-SMART-FDS-LAN/KIT Wi-Fi - ZESTAW STARTOWY

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Cena             | <b>3 160,68 zł</b>                    |
| Numer katalogowy | <b>FAAC-DELTA-3-SMART-FDS-LAN/KIT</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887101649</b>                  |

### Opis produktu

**FAAC-DELTA-3-SMART-FDS-LAN/KIT** to zaawansowany napęd do bram przesuwnych marki FAAC z wbudowaną centralą sterującą, regulowaną prędkością, obsługą listew krawędziowych oraz protokołami radiowymi FDS i Omnidec z technologią Bus2Easy. Zintegrowany enkoder zapewnia płynną pracę, optymalizację siły i precyzyjne wykrywanie przeszkód, a nowoczesna centrala E781S LC oferuje intuicyjne programowanie, 2 wyjścia programowalne i kompatybilność z platformą Simply Connect. Funkcja niskiego zużycia energii w trybie czuwania (LC) obniża koszty eksploatacji i spełnia wymagania dyrektywy Ecodesign.

W zestawie znajdują się: napęd - model **741 C** z wbudowanym sterownikiem **E781S LC**, komplet fotokomórek **XP20D** (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej **XF LC FDS 433-868**, pilot radiowy **XT4 FDS**, moduł sieciowy **XWBL**, komplet 2 ograniczników krańcowych oraz niezbędne akcesoria montażowe

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ napędu bramy:                             | Mechaniczny, Do bram przesuwnych - Zestaw startowy  |
| Moment obrotowy:                              | 18 Nm (max)                                         |
| Maksymalna siła ciągu:                        | 680 N                                               |
| Typ silnika:                                  | Asynchroniczny silnik jednofazowy, 220 ... 240 V AC |
| Maksymalna masa bramy:                        | 900 kg                                              |
| Maksymalna długość bramy:                     | 15 m                                                |
| Prędkość liniowa:                             | 12 m/min (max)                                      |
| Automatyczne zamykanie bramy:                 |                                                     |
| Automatyczne blokowanie napędu:               |                                                     |
| Wyłącznik krańcowy:                           |                                                     |
| Możliwość przyłączenia fotokomórki:           |                                                     |
| Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej: |                                                     |
| Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:    | 1600 Kanałów                                        |
| Pasma częstotliwości pracy systemu :          | 433.92 / 868.35 MHz - System FAAC Digital Signature |
| Liczba cykli na godzinę:                      | 56                                                  |
| Wybrane cechy:                                |                                                     |