

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-faac-alfa-shortkit-zestaw-do-bramy-dwuskrzydlowej-p-22469.html>



NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ FAAC-ALFA-SHORT/KIT - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ

Cena	2 555,58 zł
Numer katalogowy	FAAC-ALFA-SHORT/KIT
Kod EAN	8055195065497

Opis produktu

Napęd FAAC-ALFA-SHORT/KIT jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 1.8 m. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Napęd nie wymaga instalowania zamków (samohamowny). W przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w napędzie, pozwala na obsługę ręczną bramy.

W zestawie znajdują się: 2 napędy (siłowniki) - model 414 SHORT, sterownik E045S, komplet fotokomórek XP20BD (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej XF868, pilot radiowy XT4, 2 klucze rozprzęgania awaryjnego, obudowa do sterownika - model E oraz niezbędne akcesoria montażowe.

Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej
Maksymalna siła ciągu:	3500 N
Typ silnika:	Asynchroniczny silnik jednofazowy, 230 V AC
Maksymalna długość bramy:	1.8 m (pojedyncze skrzydło)
Prędkość liniowa:	16 mm/s (max)
Kąt obrotu:	110 ° (max)
Automatyczne zamykanie bramy:	
Automatyczne blokowanie napędu:	
Wyłącznik krańcowy:	
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	250 Kanałów
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 50 m (w terenie otwartym)
Pasma częstotliwości pracy systemu :	868.35 MHz
Ilość cykli na godzinę:	≤ 18
Wybrane cechy:	