

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-genius-mistral-400lskit-zestaw-do-bramy-dwuskrzydlowej-faac-p-22446.html>



## NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ GENIUS-MISTRAL-400LS/KIT - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ FAAC

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena             | <b>2 324,71 zł</b>              |
| Numer katalogowy | <b>GENIUS-MISTRAL-400LS/KIT</b> |
| Kod EAN          | <b>8055195065671</b>            |

### Opis produktu

Napęd GENIUS-MISTRAL-400LS/KIT jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 4 m. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Aluminiowy korpus zabezpieczony jest podwójną powłoką ochronną, gwarantującą wyższą odporność na działanie czynników atmosferycznych. Poziome wyprowadzenie przewodów umożliwia montaż siłowników blisko ziemi. Napęd nie wymaga instalowania zamków (samohamowny). W przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w napędzie, pozwala na obsługę ręczną bramy.

W zestawie znajdują się: 2 napędy (siłowniki) - model MISTRAL 400 LS, sterownik BRAIN 19, komplet fotokomórek VEGA BUS (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej RQFZ 433, pilot radiowy ECHO TX4 RC, 4 klucze rozprzęgania awaryjnego, obudowa do sterownika - model JA320 oraz niezbędne akcesoria montażowe.

|                                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ napędu bramy:                             | Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej |
| Maksymalna siła ciągu:                        | 3000 N                                                             |
| Typ silnika:                                  | Asynchroniczny silnik jednofazowy, 230 V AC                        |
| Maksymalna długość bramy:                     | 4 m (pojedyncze skrzydło)                                          |
| Prędkość liniowa:                             | 16 mm/s (max)                                                      |
| Automatyczne zamykanie bramy:                 |                                                                    |
| Automatyczne blokowanie napędu:               |                                                                    |
| Wyłącznik krańcowy:                           |                                                                    |
| Możliwość przyłączenia fotokomórki:           |                                                                    |
| Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej: |                                                                    |
| Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:    | 250 Kanałów                                                        |
| Zasięg transmisji bezprzewodowej:             | ≤ 50 m (w terenie otwartym)                                        |
| Pasmo częstotliwości pracy systemu :          | 433.92 MHz                                                         |
| Ilość cykli na godzinę:                       | ~ 30                                                               |
| Wybrane cechy:                                |                                                                    |