

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-genius-sirocco-250kit-zestaw-do-bramy-dwuskrzydlowej-faac-p-22452.html>



NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ GENIUS-SIROCCO-250/KIT - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ FAAC

Cena	2 195,24 zł
Numer katalogowy	GENIUS-SIROCCO-250/KIT
Kod EAN	8055195065688

Opis produktu

Napęd GENIUS-SIROCCO-250/KIT jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 2.5 m. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Aluminiowy korpus zabezpieczony jest podwójną powłoką ochronną, gwarantującą wyższą odporność na działanie czynników atmosferycznych. Poziome wyprowadzenie przewodów umożliwia montaż siłowników blisko ziemi. W przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w napędzie, pozwala na obsługę ręczną bramy.

W zestawie znajdują się: 2 napędy (siłowniki) - model SIROCCO 250, sterownik BRAIN 592, komplet fotokomórek VEGA (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej 433 RC, pilot radiowy ECHO TX4 RC, 4 klucze rozprzegania awaryjnego, obudowa do sterownika - model JA320 oraz niezbędne akcesoria montażowe.

Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej
Maksymalna siła ciągu:	2000 N
Typ silnika:	Asynchroniczny silnik jednofazowy, 230 V AC
Maksymalna długość bramy:	2.5 m (pojedyncze skrzydło)
Prędkość liniowa:	16 mm/s (max)
Automatyczne zamykanie bramy:	
Automatyczne blokowanie napędu:	
Wyłącznik krańcowy:	
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	255 Kanałów
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≤ 50 m (w terenie otwartym)
Pasma częstotliwości pracy systemu :	433.92 MHz
Ilość cykli na godzinę:	~ 30
Wybrane cechy:	