

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/punkt-dostepowy-4g-lte-router-rutx11-dual-sim-bluetooth-ble-wi-fi-5-24ghz-5ghz-867mbs-teltonika-p-20635.html>



PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE + ROUTER RUTX11 Dual SIM Bluetooth BLE, Wi-Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mb/s Teltonika

Cena	1 927,45 zł
Numer katalogowy	RUTX11
Kod EAN	4779027312378

Opis produktu

Bezprzewodowy router RUTX11, działający zgodnie ze standardem IEEE 802.11 ac/b/g/n, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G/4G. Router RUTX11 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz oraz w paśmie 2.4 GHz o maksymalnej prędkości 867 Mb/s. Urządzenie wyposażone jest w 4 porty Ethernet (3 x LAN + WAN), 1 konfigurowalne cyfrowe wejście/wyjście, port USB, interfejs komunikacyjny Bluetooth, 2 sloty na karty SIM oraz złącza do anten LTE, WiFi, Bluetooth oraz GNSS (Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej). Urządzenie jest zgodne z technologią IoT (Internet rzeczy).

Ruterem zarządza system operacyjny RutOS i obsługuje protokoły przemysłowe, takie jak Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA, a także jest kompatybilny z systemem zarządzania RMS umożliwiając wydajne zdalne i lokalne zarządzanie urządzeniem. Do zarządzania dedykowana jest aplikacja **Teltonika RMS**.

Router Teltonika RUTX11 posiada 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania oraz obsługuje szeroki zakres napięć zasilania

Zakres częstotliwości:	WiFi : 2.4 GHz (2.400 ... 2.500 GHz), 5 GHz (5.100 ... 5.950 GHz) , LTE / GSM : 698 ... 960 MHz, 1710 ... 2690 MHz , BLE 4.0 : 2.4 GHz (2.400 ... 2.500 GHz) , GNSS : 1575 Antena - 1600 MHz 2575 Antena - 1600 MHz
Typ anteny:	2 x Antena dookólna 4G LTE - 3.5 dBi (złącze SMA-RP), 2 x Antena dookólna 4G LTE - 4 dBi (złącze SMA), 1 x Antena dookólna Bluetooth - 2.5 dBi (złącze SMA-RP), 1 x Antena dookólna GNSS - 28 dB (złącze SMA)
Standardy:	