

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/punkt-dostepowy-dual-5g-router-rutm52-dual-sim-esim-wi-fi-5-24ghz-5ghz-867mbs-teltonika-p-19670.html>



PUNKT DOSTĘPOWY DUAL 5G +ROUTER RUTM52 Dual SIM + eSIM Wi- Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mb/s Teltonika

Cena	5 851,58 zł
Numer katalogowy	RUTM52
Kod EAN	4779051842339

Opis produktu

Bezprzewodowy router RUTM52, działający zgodnie ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G/4G/5G. Router RUTM52 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz oraz w paśmie 2.4 GHz o maksymalnej prędkości 867 Mb/s. Zaawansowane wsparcie dla 5G Sub-6 GHz zapewnia prędkości pobierania do 3.3 Gb/s i wysyłania do 900 Mb/s, co sprawia, że jest idealny do zastosowań wymagających dużej przepustowości. Dwa jednocześnie działające modemy 5G zapewniają dużą prędkość transmisji dzięki funkcji równoważenia obciążenia.

Urządzenie jest zgodne z technologią IoT (Internet rzeczy)

Ruterem zarządza system operacyjny RutOS i obsługuje protokoły przemysłowe, takie jak Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA, a także jest kompatybilny z systemem zarządzania RMS umożliwiając wydajne zdalne i lokalne zarządzanie urządzeniem. Do zarządzania dedykowana jest aplikacja **Teltonika RMS**.

Router Teltonika RUTM52 posiada 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania oraz obsługuje szeroki zakres napięć zasilania

Zakres częstotliwości:	WiFi : 2.4 GHz (2.400 ... 2.500 GHz), 5 GHz (5.150 ... 5.850 GHz) , 5G Sub-6 GHz / 4G LTE : 0.6 ... 0.9 GHz, 2.1 ... 3.3 GHz , BLE 4.0 : 2.4 GHz (2.400 ... 2.500 GHz) , GNSS : 2575-1620 MHz
Typ anteny:	2 x Antena dookólna 5G/4G Wi-Fi (złącze SMA-RP), 8 x Antena dookólna 5G/4G (złącze SMA), 1 x Antena dookólna GNSS (złącze SMA)
Standardy:	