

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/punkt-dostepowy-rb-d52g-5hacd2hnd-tc-hap-ac2-hap-ac-24ghz-5ghz-300mbs-867mbs-mikrotik-p-25433.html>



## PUNKT DOSTĘPOWY RB-D52G-5HACD2HND-TC-HAP-AC2 hAP ac<sup>2</sup>, 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s MIKROTIK

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>379,03 zł</b>            |
| Numer katalogowy | <b>RB-D52G-5HACD2HND-TC</b> |
| Kod EAN          | <b>4752224003539</b>        |

### Opis produktu

Punkt dostępowy RB-D52G-5HACD2HND-TC-HAP-AC2 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 300 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. W komplecie znajduje się praktyczna podstawka umożliwiająca ustawienie urządzenia w pionie, w poziomie lub montaż do ściany.

Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości: | 2.4 GHz, 5 GHz                                                  |
| Typ anteny:            | 4 x Antena wewnętrzna                                           |
| Standardy:             | IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz<br>IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz    |
| Prędkość transmisji:   | 300 Mb/s + 867 Mb/s                                             |
| Porty LAN:             | 4 x 10 / 100 / 1000 Mbps LAN<br>1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Uplink |
| Kontrolki LED:         | Power, User, 4 x Ethernet, WAN, WPS                             |
| Czułość odbiornika:    |                                                                 |