

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/punkt-dostepowy-rg-rap72pro-wi-fi-7-24-ghz-5-ghz-688-mbs-4323-mbs-reyee-p-29383.html>



PUNKT DOSTĘPOWY RG-RAP72PRO Wi-Fi 7 2.4 GHz, 5 GHz 688 Mb/s + 4323 Mb/s REYEE

Cena	1 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RG-RAP72PRO
Kod EAN	6976915001996

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-RAP72PRO rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 4323 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 688 Mb/s.

Urządzenie jest łatwe w użyciu i zarządzaniu.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	• 2x2 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi, Antena dookólna - Zintegrowana, • 3x3 MU-MIMO, 5 GHz - 2 dBi, Antena dookólna - Zintegrowana
Standardy:	• 2.4 GHz : IEEE 802.11 b/g/n/ax/be - Wi-Fi 4, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, • 5 GHz : IEEE 802.11 a/n/ac/ax/be - Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7
Prędkość transmisji:	2.4 GHz - 688 Mb/s + 5 GHz - 4323 Mb/s
Domyślny adres IP:	10.44.77.254
Domyślny login / hasło administratora:	/ admin
Zabezpieczenia:	• PSK • WPA-TKIP • WPA2 AES • WPA-PSK - OWE • WPA3-SAE • WPA2-PSK/WPA3-SAE • Czarna lista / Biała lista • IEEE 802.1x
Tryby pracy:	• Access Point • Router
Porty LAN:	• 1 x 10/100/1000 Base-T • 1 x 10/100/1000/2500 Base-T - PoE IN
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Moc nadajnika:	≤ 24 dBm @ 2400 MHz - 2483.5 MHz

	$\leq 25 \text{ dBm @ } 5150 \text{ MHz} - 5350 \text{ MHz}$ $\leq 25 \text{ dBm @ } 5470 \text{ MHz} - 5725 \text{ MHz}$ $\leq 25 \text{ dBm @ } 5725 \text{ MHz} - 5850 \text{ MHz}$
Wybrane cechy:	• Możliwość montażu na ścianie lub suficie • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Multi-SSID • ukrycie SSID • Ilość użytkowników : 511 (max) • OFDMA • 4096-QAM • WMM (Wi-Fi Multimedia) • SNMP • Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • MLO (Multi-Link Operation) - funkcja WiFi-7, która znacznie zwiększa przepustowość i utrzymuje stałe niskie opóźnienie nawet w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji • Obsługa IEEE802.1Q VLAN • Kontrola funkcji szybkiego roamingu - zgodnie ze standardem IEEE 802.11r (tylko w przypadku zastosowania punktów dostępowych obsługujących tą funkcję) • Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji. • WIO (Wi-Fi Intelligent Optimization) - technologia szybkiej optymalizacji sieci bezprzewodowej za pomocą jednego kliknięcia • NAT • serwer DHCP • PPPoE
Certyfikaty:	CE, RoHS, FCC SGS
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP41
Ochrona przeciwprzepięciowa:	$\pm 2 \text{ kV}$
Zasilanie PoE:	PoE (802.3af/at)
Zasilanie:	12 V / 2.5 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	< 30 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Waga:	0.64 kg
Wymiary:	208 x 208 x 40 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	3 lata

