

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-apti-xb0401-s35-4-kanaly-p-33639.html>

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP APTI-XB0401-S35 4 KANAŁY

Cena **225,92 zł**Numer katalogowy **APTI-XB0401-S35**Kod EAN **5902887093517**

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-XB0401-S35 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI
Wejścia audio:	1 szt. CVBS
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 px, , AHD / HD-TVI / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 px, 1080N - 960 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, , CVBS : 960H - 960 x 480 px, IP : 5M-N @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 12 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x IP 9 x IP
Regulacja prędkości zapisu:	5M-N @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 12 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x IP 9 x IP
Tryby pracy:	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x IP 9 x IP
Tryby nagrywania:	Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram

Obsługiwane dyski twarde:

1 x 8 TB SATA

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:

Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:

Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.

Interfejs sieciowy:

Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer

Funkcje sieciowe:

1 x RJ-45 - 10/100 Base-T