

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-apti-xb0401h-s35-4-kanaly-p-20048.html>



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP APTI-XB0401H-S35 4 KANAŁY

Cena	383,38 zł
Numer katalogowy	APTI-XB0401H-S35
Kod EAN	5902887093500

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-XB0401H-S35 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI
Wejścia audio:	1 szt. CVBS 1 szt. AHD
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD / HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 px ,

AHD / HD-TVI / HD-CVI :
8M-N - 1920 x 2160 px,
5M-N - 1296 x 1944 px,
3.7 Mpx - 2560 x 1440 px,
4M-N - 1280 x 1440 px,
3 Mpx - 2048 x 1536 px,
3M-N - 1024 x 1536 px,
1080p - 1920 x 1080 px,
1080N - 960 x 1080 px,
720p - 1280 x 720 px ,

CVBS :
960H - 960 x 480 px,

IP :
max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px

	3 Mpx @ 1 ... 9 kl/s
	3M-N @ 1 ... 18 kl/s
	1080p @ 1 ... 15 kl/s
	1080N @ 1 ... 25 kl/s
	720p @ 1 ... 25 kl/s
	960H @ 1 ... 25 kl/s
	do przydziału na każdy kanał
Regulacja prędkości zapisu:	51Mpx @ HD-CVBS / HD-TVI / CVBS + 2 x IP
	8Mpx @ HD-CVBS / HD-TVI / CVBS + 7 x IP
	51Mpx @ 1 ... 6 kl/s
	Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Tryby nagrywania:	Bez Mpx @ 1 ... 6 kl/s
Obsługiwane dyski twarde:	Bez Mpx @ 1 ... 6 kl/s
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	4Mpx @ SAT 15 kl/s
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.
	Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Funkcje sieciowe:	