

Link do produktu: <https://www.bepoint.pl/rejestrator-ip-tc-r3105-specibp4eulsv20-5-kanalow-4-poe-spark-tiandy-p-31557.html>

REJESTRATOR IP TC-R3105 SPEC:I/B/P4/EU/L/S/V2.0 5 KANAŁÓW, 4 PoE Spark TIANDY

Cena	613,46 zł
Numer katalogowy	TC-R3105 SPEC:I/B/P4/EU/L/S/V2.0
Kod EAN	6976642041487

Opis produktu

Tiandy

Tiandy TC-R3105 SPEC:I/B/P4/EU/L/S/V2.0 - Rejestrator IP 5-kanalowy z 4 portami PoE

Szukasz ekonomicznego i niezawodnego rozwiązania do małego systemu monitoringu? **Rejestrator IP Tiandy TC-R3105 SPEC:I/B/P4/EU/L/S/V2.0** z serii **Spark** to nowoczesne urządzenie obsługujące do **5 kanałów IP**. Dzięki wbudowanemu switchowi na **4 porty PoE**, rejestrator umożliwia bezpośrednie zasilanie kamer za pomocą kabla sieciowego, co upraszcza instalację do minimum. To idealny wybór dla domów jednorodzinnych, małych biur oraz punktów usługowych, gdzie liczy się wysoka jakość obrazu przy zachowaniu przystępnej ceny.

Dlaczego warto wybrać model TC-R3105 SPEC:I/B/P4/EU/L/S/V2.0?

- **Wbudowane 4 Porty PoE:** Rejestrator zasila podłączone kamery bezpośrednio przez kabel UTP, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych zasilaczy.
- **Obsługa do 5 Kanałów:** Urządzenie pozwala na zarządzanie pięcioma kamerami IP, co daje elastyczność przy rozbudowie małego systemu dozoru.
- **Wydajna Kompresja S+265:** Zaawansowane kodowanie obrazu pozwala na znaczne oszczędności miejsca na dysku twardym przy zachowaniu pełnej szczegółowości nagrań.
- **Seria Spark - Optymalna Wydajność:** Model ten łączy stabilność profesjonalnych rozwiązań Tiandy z prostotą obsługi, idealną dla użytkowników zaczynających przygodę z monitoringiem IP.

Obsługiwane standardy:	IP
Seria:	Spark
Ilość obsługiwanych kanałów:	5
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 6 Mpx
AI realizowane przez rejestrator:	

	kamerach TIANDY
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Obsługa: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Dostępnej w • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express • Przeglądarka Chrome, Firefox, Safari, Edge
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Wyjścia video:	• 1 szt. HDMI, • 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	60 Mb/s (przychodząca)
Wejścia / wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.3
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	2 x USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Switch POE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	45 W
Zasilanie:	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 10 W (bez HDD & PoE)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	201 x 202 x 43 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, turecki, włoski
Certyfikat NDAA:	
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata